ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM W9



Aço Inox



Aço Carbono Zincado





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Bordas arredondadas não danificam o material onde é aplicada.**
- **Maior segurança e vida útil.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Chaves Manuais.**
- **Fita de Silicone.**
- **Abraçadeira Nylon.**
- **Display de Abraçadeiras.**

Descrição do produto

Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas.
A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto.
Disponível em Aço Carbono e Aço Inox.

Características

- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, água e óleo, sem que haja danos em sua estrutura.
- A fita possui elevada resistência, não sofre deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite fácil aperto durante a montagem.
- As bordas internas possuem perfil arredondado, o que evita danos ao material onde é aplicada.
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina).
- Disponível em aço inox 304 e aço carbono zincado branco.
- Espessura da fita 9mm.

Aplicações

- Sistema de fixação para tubos e mangueiras.
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.


Modo de usar



1- Introduza a abraçadeira.



2- Ajuste a conexão.



3- Efetue o aperto.




4- Instalação finalizada.


Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenamento em local fresco, seco e ao abrigo de calor.
- Validade indeterminada.

ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM W9

Dados técn





Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

							Tipo de acionamento PHILIPS					
Qtde. emb.	**Ø de abertura (mm)**		**Ø de abertura (pol) (Aproximado)**		**Ø de abertura (mm) Padrão EU**		**(W) Largura da Fita (mm)**	**(T) Espessura (mm)**	**Torque Máximo (Kgf.cm)**	**Código 1**	**Código 2**	**Código 3**
	D min.	D máx.	D min.	D máx.	D min.	D máx.						
25 unidades	8	13	5/16"	1/2"	8	12	9,00	0,7	35	**0539 009 13**	**0539 008 012**	-
	11	16	7/16"	5/8"	10	16				**0539 012 16**	**0539 010 016**	-
	14	22	9/16"	7/8"	12	22				**0539 014 22**	**0539 012 022**	-
	19	27	3/4"	1.1/16"	16	27				**0539 019 27**	**0539 016 027**	-
	22	32	7/8"	1.1/4"	23	35			45	**0539 022 32**	**0539 020 032**	-
	25	38	1"	1.1/2"	25	40				**0539 025 38**	**0539 025 040**	-
	32	44	1.1/4"	1.3/4"	30	45				**0539 032 44**	**0539 030 045**	-
	38	51	1.1/2"	2"	32	50				**0539 038 51**	**0539 032 050**	-
	44	57	1.3/4"	2.1/4"	40	60				**0539 044 57**	**0539 040 060**	-
	51	64	2"	2.1/2"	50	70				**0539 051 64**	**0539 050 070**	-
10 unidades	57	76	2.1/4"	3"	50	70				**0539 057 76**	**0539 060 080**	-
	70	89	2.7/8"	3.9/16"	50	70				**0539 070 89**	**0539 070 089**	**0539 070 090**
	83	102	3.1/4"	4"	80	100				**0539 083 102**	**0539 080 100**	-

Material da fita: Aço Carbono SAE 1010/20 - Acabamento Zincado Branco / **Material do parafuso:** Aço Carbono SAE 1010/20 - Acabamento Zincado Branco

							Tipo de acionamento FENDA				
Qtde. embalagem	**Ø de abertura (mm)**		**Ø de abertura (pol) Aproximado)**		**Ø de abertura (mm) Padrão EU**		**(W) Largura da Fita (mm)**	**(T) Espessura (mm)**	**Torque Máximo (Kgf.cm)**	**Código 1**	**Código 2**
	D min.	D máx.	D min.	D máx.	D min.	D máx.					
25 unidades	8	13	5/16"	1/2"	8	12	9,00	0,7	45	**0538 009 13**	**0538 008 212**
	11	16	7/16"	5/8"	10	16				**0538 012 016**	**0538 010 216**
	14	22	9/16"	7/8"	12	22				**0538 014 022**	**0538 012 222**
	19	27	3/4"	1.1/16"	16	27				**0538 019 027**	**0538 016 227**
	22	32	7/8"	1.1/4"	23	35				**0538 022 032**	**0538 020 232**
	25	38	1"	1.1/2"	25	40				**0538 025 038**	**0538 025 240**
	32	44	1.1/4"	1.3/4"	30	45				**0538 032 044**	**0538 030 245**
	38	51	1.1/2"	2"	32	50				**0538 038 051**	**0538 032 250**
	44	57	1.3/4"	2.1/4"	40	60				**0538 044 057**	**0538 040 260**
	51	64	2"	2.1/2"	50	70				**0538 051 064**	**0538 050 270**
10 unidades	57	76	2.1/4"	3"	50	70				**0538 057 076**	**0538 060 280**
	83	102	3.1/4"	4"	80	100				**0538 083 103**	-
	90	110	4"	4.1/4"	90	110				**0538 090 111**	**0538 090 110**

Material da fita: Aço Inox 430 / **Material do parafuso:** Aço Carbono SAE 1010/20 - Acabamento Zincado Branco

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.