ADESIVO DE CONTATO







PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Alto rendimento, resistência e acabamento.**
- **Adere a materiais de diferentes superfícies.**
- **Não forma bolha.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Estopa.**
- **Desengaxante ECO-W.**
- **Hot Melt.**
- **EPI´s.**

Descrição do Produto

O Adesivo de Contato Wurth é um aditivo de contato, ideal para colagem de diversos materiais.

Características

- Adere a materiais de diferentes superfícies.
- Não forma bolha (quando aplicado corretamente, obedecendo o tempo de secagem, prensagem e quantidade suficiente do produto).
- Alto rendimento, resistência e acabamento.

Aplicação

- Ideal para colagens de materiais de superfícies diferentes tais como: lâminas decorativas, couro, linóleo, folha de metal, compensados, fibras, concreto, cimento, papelão, papel, madeiras, aglomerados, MDF, MDP, DHF, compensado entre outros.

Restrições de uso

- Em colagens que ficam sob exposição a calor, umidade, pois sua utilização é para aderir substratos que não fiquem expostos a intempéries após a colagem.
- Não utilizar para a colagem de vidros e espelhos.

Modo de usar

- As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas.
- Agite o produto antes de usar, aplicando uma camada uniforme em ambas as superfícies, deixar secar ao toque por 10 a 15 minutos antes de unir as peças.
- Aplicar pressão, sempre do centro para as bordas, evitando a formação de bolhas.

ADESIVO DE CONTATO

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto.

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação: luva nitrílica, óculos de segurança, máscara vapores.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- A inalação frequente em concentração elevada deste produto acima dos níveis permitidos pela legislação pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde.
- Aplicar somente como recomendado pelo fabricante do produto (vide rótulo).
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Dados técnicos

Aspecto do produto	Líquido creme, fluido, livre de grumos e/ou materiais estranhos e odor característico de solventes orgânicos
Viscosidade Brook.LVF 3/30 - 25°C, cP	2000 - 3000
Teor de sólidos (1g/1h/105°C), %	16,0 - 18,0
Tração 24 horas (Kgf/cm^2)	31
Tração 7 dias (Kgf/cm^2)	40
Rendimento (g/m^2)	270
Resistência Térmica	80°C
Peso específico, (g/cm^3 - 25°C)	0,85 - 0,89
Tipo de polímero	Elastômero sintético

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Não perfume ou queime o frasco, mesmo vazio.
- Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	3,2L / 2,8Kg	**0892 100**
	16,3L / 14 Kg	**0892 103**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.