ADESIVO PUR PRO





Descrição do produto

O Adesivo PUR pro é uma cola monocomponente à base de poliuretano reativo, de alta resistência física, resistência química, além de elevado poder de colagem. O produto foi desenvolvido para uso interno sendo possível seu uso externo, após receber tratamento protetor de superfície que evite a exposição direta ao sol como pintura, massas, silicones, etc.

Características

- Fácil de aplicar.
- Livre de Solventes.
- Secagem rápida.
- Alta resistência adesiva.
- Pode ser usado para o preenchimento de pequenos espaços.
- Resistente à umidade, água salgada e produtos químicos.

Aplicações

- Colagem de MDF com MDF, MDP com MDP e BP com BP, sem lixamento prévio.
- Colagem de todos os tipos de madeira e derivados (aglomerados, MDF, madeira estratificada, etc).
- Colagem de portas e janelas.
- Colagem de móveis para cozinha e exteriores.
- Colagens de diferentes tipos de materiais como cerâmica, plástico e metal.
- Compatível com Poliestireno, cortiça e isopor.

Modo de usar

- Limpe as superfícies a serem coladas, deixando-as livre de graxa, óleo, poeira e detritos.
- Não utilize produtos de limpeza à base de solventes. Quando necessário, utilize álcool para limpeza de materiais como plásticos e metais.
- Aplique o produto em uma das superfícies, em pequenas quantidades. Espalhe o produto pela parte a ser colada.
- Posicione as peças como deseja colar.
- Pressione as mesmas. Coloque as peças sob pressão durante 15 minutos.
- Limpe as extremidades, retirando o excesso de produto.
- A cola endurece com a umidade relativa do ar
- A resistência final dependerá da pressão utilizada.
- Após a cura completa, o adesivo não sai com nenhum tipo de solvente, somente por ação mecânica de lixamento ou arranque.
- Manter a embalagem fechada ao término de sua utilização.
- A cura completa se dá em 24 horas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Colagem de alta resistência.**
- **Resiste a água, água quente, água salgada, detergentes e solventes orgânicos.**
- **Alto rendimento.**
- **Colagem rápida.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Hot melt.**
- **Selante para madeira.**
- **Parafuso Philips ChipBoard.**
- **Estilete.**
- **Ponteiras.**
- **Sargentos.**

ADESIVO PUR PRO

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Base Química	Poliuretano
Cor	Âmbar
Viscosidade (20 °C)	6,500-8,500 mPas
Tack free (25°C e 50% H.R)	15 min
Cura Total	24 horas
Resistência à temperatura	-40 ° C a +90 ° C

Informações adicionais

- Alto rendimento: de 100g a 150g do produto para colagem de 1m² (dependendo da superfície a ser colada e do profissional que está realizando a aplicação).

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor	Código
01 unidade	635g / 560ml	Ambar	**0892 110 187**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.