ADITIVO BICOMBUSTÍVEL INJECTION CLEANER (LWB)





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Limpa desde o tanque até a câmara de combustão.**
- **Aplicação via tanque. Não é necessário desmontar.**
- **Reduz a emissão de gases poluentes.**
- **Proporciona economia de combustível.**
- **Reduz falhas na marcha lenta.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Aditivo Wurth Bicombustível - AWB.**
- **Vacuum System Cleaner.**
- **Limpa TBI.**

Descrição do produto

O Aditivo Bicombustível Injection Cleaner (LWB) promove a limpeza corretiva do sistema de injeção para motores bicombustíveis, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, não sendo necessário desmontar o sistema. Utilizando regularmente e preventivamente, dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras, agindo especialmente nos injetores, cabeça de pistão e válvulas de admissão. Por restaurar a potência e a aceleração do motor, proporciona economia de combustível e reduz a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta do veículo.

Características

- Limpeza completa do sistema.
- Prática aplicação.
- Dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras.
- Restaura a potência e aceleração do motor.
- Facilita a partida.

Aplicações

- Veículos bicombustíveis.

Modo de usar

- Adicione o conteúdo do frasco no tanque de combustível.
- O tanque deverá estar com, no mínimo, 50% de combustível.
- Cuidado ao manusear o produto, evitando que o mesmo caia sobre partes metálicas do veículo.
- Complete o tanque com o combustível desejado.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

ADITIVO BICOMBUSTÍVEL INJECTION CLEANER (LWB)

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Ponto de fulgor	35°C
Solubilidade	Insolúvel em água

Importante

- Aplicar o produto a cada 10.000Km.

Informações adicionais

Rendimento:

- 200ml trata até 50L de combustível (caso o tanque esteja vazio, complete-o).
- 500ml trata até 125L de combustível (caso o tanque esteja vazio, complete-o).

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
12 unidades	200ml	**0893 559 7**
01 unidade	500ml	**0893 559 8**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.