ADITIVO DIESEL COMMON RAIL



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Maior poder de lubrificação ao combustível em motores diesel.**
- **Prevenção da formação de depósitos no sistema de injeção.**
- **Aumento da vida útil de peças e componentes do sistema de injeção.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **LWD Power Diesel.**
- **OWD Power Diesel.**
- **DPF Cleaner.**
- **Diesel Tank Protector.**

Descrição do produto

O Aditivo Diesel Common Rail previne a formação de depósitos no sistema de injeção diesel. Melhora as propriedades lubrificantes de combustíveis com baixo teor de enxofre, como por exemplo diesel S10. Aditivo à base de componentes sintéticos que formam uma película protetora antiatrito no sistema de injeção. Compatível com todos os catalisadores modernos em sistemas de injeção diesel.

Características

- Previne a formação de depósitos desde o tanque de combustível até a câmara de combustão.
- Aumenta o poder de lubrificação de combustíveis diesel com baixo teor de enxofre.
- Prolonga a vida útil de peças e componentes no sistema de injeção diesel pela redução do desgaste por atrito.
- Diminui o risco de falha no sistema de injeção por falta de lubrificação.
- Aumenta a estabilidade de armazenagem do biodiesel.
- Melhora o consumo de combustível e o nível de ruído do motor.
- Reduz a emissão de gases poluentes no meio ambiente.
- Não possui enxofre, fósforo, metais ou ácidos.

Aplicação

- Para todos os motores movidos a diesel com tecnologia common rail ou bomba injetora.

Modo de usar

- Adicionar o conteúdo da embalagem diretamente no tanque de combustível, contendo minimamente 10 litros de diesel no reservatório.
- 300 ml do produto são suficientes para 70 litros de diesel.
- Recomenda-se uma aplicação a cada troca de óleo do motor ou a cada reparação no sistema de injeção ou motor como medida preventiva.

ADITIVO DIESEL COMMON RAIL

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Ponto de fulgor (°C)	62
Odor	Característico
Densidade (g/cm^3)	0,831
Ponto de ebulição (°C)	100
Temperatura de auto ignição (°C)	215
Viscosidade cinemática a 40°C (mm^2/s)	2,11

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	300 ml	**5861 006 300**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.