ANEL DE VEDAÇÃO SANITÁRIO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Fácil aplicação.**
- **Acompanha guia de instalação.**
- **Antifungo e antimofo.**
- **Alta durabilidade.**
- **Elimina umidade e odor.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Selante acrílico.**
- **Silicone acético.**
- **Aplicador de silicone.**
- **Limpa obras e porcelanato.**

Descrição do Produto

Ideal para vedação e encaixe para vaso sanitário garantindo ausência de umidade e odor provenientes do encaixe da peça à rede de esgoto.

Características

- À prova de vazamentos
- Antibacteriano e antifungo
- Não encolhe, não deforma, não racha e tem excelente estabilidade.
- Durabilidade média de 20 anos.
- Excelente coesão em plástico, cerâmica e concreto.
- De fácil instalação, acompanha guia.

Aplicação

- Instalação para vasos sanitários diversos com sifão que requerem proteção contra a umidade, água e odor.

Modo de usar



Retire com uma serra a sobra do tubo de PVC.



Faça uma marcação e fure o piso



Retire a proteção de silicone que envolve o anel de vedação e o tubo interno de papelão.



Coloque o anel na saída do vaso, pressione-o e retire o restante da proteção.



Certifique-se que o anel esteja bem acondicionado e fixo ao vaso, em seguida centralize a saída do vaso a entrada do esgoto e encaixe-o.



Pressione o vaso contra o piso para que o anel se acomode e faça a vedação. Em seguida, prenda o vaso com o parafuso de fixação.

- Após o assentamento da peça a rede de esgoto, recomenda-se sua vedação externa com silicone para acabamento estético.

ANEL DE VEDAÇÃO SANITÁRIO

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Dados técnicos

Cor:	Azul
Odor:	Sem odor
Densidade:	1,9
Teor de sólidos:	100%
Ponto de amolecimento:	110°C
Teste de adesão em cimento:	Aprovado
Teste de adesão em alta temperatura:	Aprovado
Teste de adesão em temperaturas baixas:	Aprovado
Teste de resistência ácida:	Aprovado
Teste de resistência alcalina:	Aprovado
Teste de performance de selagem:	Aprovado

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	Anel com guia	**0876 006 115**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.