ANEL ELÁSTICO EXTERNO - DIN 471




Características

- Norma: DIN 471.
- Material: Aço mola.
- Acabamento: Fosfatizado.
- Dureza:
- Diâmetro até 48mm – 47 a 54 HRc.
- Diâmetro acima de 48mm – 44 a 51HRc.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Qtde. embalagem	Diâmetro nominal do eixo (mm)	S (mm)	d3 (mm)	a (máx) (mm)	b (mm)	d5 (mm)	Código
25 unidades	6	0,8	5,6	2,7	1,3	1,2	**0438 6**
50 unidades	8		7,4	3,2	1,5		**0438 8**
	9	1,0	8,4	3,3	1,7		**0438 9**
	10		9,3	3,3	1,8	1,5	**0438 10**
	11		10,2	3,3	1,8		**0438 11**
	12		11	3,3	1,8	1,7	**0438 12**
	13		11,9	3,4	2,0		**0438 13**
	14		12,9	3,5	2,1		**0438 14**
	15		13,8	3,6	2,2		**0438 15**
	16		14,7	3,7	2,2		**0438 16**
	17		15,7	3,8	2,3		**0438 17**
	18	1,2	16,5	3,9	2,4	2,0	**0438 18**
	19		17,5	3,9	2,5		**0438 19**
25 unidades	20		18,5	4,0	2,6		**0438 20**
50 unidades	21		19,5	4,1	2,7		**0438 21**
	22		20,5	4,2	2,8		**0438 22**
	24		22,2	4,4	3,0		**0438 24**
	25		23,2	4,4	3,0		**0438 25**

ANEL ELÁSTICO EXTERNO - DIN 471

Qtde. embalagem	Diâmetro nominal do eixo (mm)	S (mm)	d3 (mm)	a (máx) (mm)	b (mm)	d5 (mm)	Código
50 unidades	28	1,5	25,9	4,7	3,2	2,0	**0438 28**
	29		26,9	4,8	3,4		**0438 29**
	30		27,9	5	3,5		**0438 30**
	31		28,6	5,1	3,5	2,5	**0438 31**
	32		29,6	5,2	3,6		**0438 32**
10 unidades	33		30,5	5,2	3,7		**0438 33**
25 unidades	34		31,5	5,4	3,8		**0438 34**
	35		32,2	5,6	3,9		**0438 35**
	36		33,2	5,6	4		**0438 36**
	38	1,75	35,2	5,8	4,2		**0438 38**
	40		36,5	6	4,4		**0438 40**
	41		37,5	6,2	4,5		**0438 41**
	42		38,5	6,5	4,5		**0438 42**
	45		41,5	6,7	4,7		**0438 45**
	48		44,5	6,9	5		**0438 48**
	50	2,0	45,8	6,9	5,1		**0438 50**
	52		47,8	7	5,2		**0438 52**
	55		50,8	7,2	5,4		**0438 55**
	56		51,8	7,3	5,5		**0438 56**
	58		53,8	7,3	5,6		**0438 58**
	60		55,8	7,4	5,8		**0438 60**
	62		57,8	7,5	6		**0438 62**
	63		58,8	7,6	6,2		**0438 63**
	65	2,5	60,8	7,8	6,3	3,0	**0438 65**
	72		67,5	8,2	7		**0438 72**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.