ANEL DE RETENÇÃO PARA EIXO DIN 6799




Características

- Norma: DIN 6799.
- Material: Aço Mola.
- Acabamento: Fosfatizado.
- Dureza: 47 a 54 HRc.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Qtde. embalagem	d3	e	d4	PR (Kgf)	Código
50 unidades	1,9	0,5	4,40	20,7	**0490 19**
	2,3	0,6	5,90	42,0	**0490 23**
	3,2	0,6	6,90	58,0	**0490 32**
	4,0	0,7	8,85	95,0	**0490 40**
	5,0	0,7	10,85	115,0	**0490 50**
25 unidades	6,0	0,7	11,80	135,0	**0490 60**
	7,0	0,9	13,80	200,0	**0490 70**
	8,0	1,0	15,75	250,0	**0490 80**
	9,0	1,1	18,20	300,0	**0490 90**
10 unidades	10,0	1,2	19,70	350,0	**0490 100**
	12,0	1,3	22,70	465,0	**0490 120**
	15,0	1,5	28,70	660,0	**0490 150**
	19,0	1,75	36,70	845,0	**0490 190**

PR= Capacidade de carga do anel.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.