ANTI-RESPINGO PARA SOLDA





Descrição do produto

O Anti-Respingo para Solda é um protetor de superfície que evita a aderência das partículas de respingo incandescentes do metal derretido, nas peças que estão sendo soldadas, no bico queimador, sem alterar as propriedades mecânicas do material soldado e prevenindo a formação de trincas na solda.
O produto não atrapalha a aderência da tinta nas peças, caso a mesma precise receber pintura. Isento de produtos tóxicos, silicone e solventes cancerígenos.

Características

- Protetivo de superfície contra respingo de solda.
- Isento de silicone.
- Produto atóxico.
- Não necessita de lixamento para remoção do respingo de solda.

Aplicações

- Pode ser aplicado em superfícies a serem soldadas compostas de metais ferrosos e não ferrosos, tais como alumínio, aço carbono, aço inox, cobre, latão, dentre outros.
- Componentes da tocha Mig/Mag.
- Bico maciço.

Restrições de uso

- Não aplique sobre o ponto a ser soldado e sim em suas laterais.

Modo de usar

- Mergulhe o bico queimador no gel.
- Caso necessário, auxilie a remoção com uma esponja ou escova metálica.
- Remova, utilizando um pano com água ou detergente.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Forma uma camada protetora e refrigerante sobre a superfície.**
- **Protege peças e bico queimador.**
- **Previne formação de trincas na solda.**
- **Aceita pintura após soldagem, pela isenção de silicone na composição.**
- **Pode ser aplicado em locais de pouca ventilação.**
- **Otimiza o trabalho de soldagem e limpeza da peça.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **EPI's.**
- **Tinta em Spray Wurth Color.**
- **Spray para Metalização de Superfícies.**
- **Desengraxante Universal ECO-W.**

ANTI-RESPINGO PARA SOLDA

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Aspecto	Gel
Cor	Vermelho
Odor	Característico
pH	9
Densidade em 20°C (g/cm²)	1,081
Solubilidade	Solúvel em água

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Aspecto	Conteúdo	Código
12 unidades	Gel em lata metálica	400ml	**0893 102 125**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.