
# ARRUELA LISA POLEGADA POLIDO



**Características**
- Material: Aço baixo carbono.
- Acabamento: Polido.

| Qtde. embalagem | Diâmetro Interno (d1) mm | Diâmetro Externo (d2) mm | Espessura (S) mm | Código |
|---|---|---|---|---|
| 200 unidades | 3/16" | 15,0 | 1,0 | **0408 316** |
| 200 unidades | 5/32" | 19,0 | 0,8 | **0408 532** |




# ARRUELA LISA MILÍMETRO ZINCADO BRANCO




**Características**
- Material: Aço baixo carbono.
- Acabamento: Zincado branco.

**Para mais informações, por favor contate**

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

| Qtde. embalagem | Diâmetro Interno (d1) mm | Diâmetro Externo (d2) mm | Espessura (S) mm | Código |
|---|---|---|---|---|
| 200 unidades | 6,0 | 25,0 | 2,0 | **0411 6 25** |
| 200 unidades | 8,0 | 17,0 | 2,0 | **0411 8 172** |
| 200 unidades | 8,0 | 20,0 | 1,0 | **0411 8 20** |
| 200 unidades | 10,0 | 18,0 | 2,0 | **0411 10 18** |
| 200 unidades | 10,0 | 26,0 | 2,0 | **0411 10 26** |
| 200 unidades | 10,0 | 38,0 | 2,5 | **0411 10 38** |
| 200 unidades | 12,0 | 27,0 | 3,0 | **0411 12 275** |




Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

# ARRUELA LISA MILÍMETRO BICROMATIZADO




## Características

- Material: Aço baixo carbono.
- Acabamento: Bicromatizado.

## Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

| Qtde. embalagem | Diâmetro Interno (d1)mm | Diâmetro Externo (d2) mm | Espessura (S) mm | Código |
|---|---|---|---|---|
| 200 unidades | 3,0 | 10,0 | 0,8 | **0411 3 10** |
| 200 unidades | 4,0 | 9,0 | 0,8 | **0411 4 9** |
| 200 unidades | 4,5 | 12,0 | 1,0 | **0411 45 12** |
| 200 unidades | 5,0 | 15,0 | 1,0 | **0411 5 15** |
| 200 unidades | 6,0 | 15,0 | 1,0 | **0411 6 15** |
| 200 unidades | 6,0 | 18,0 | 1,0 | **0411 6 18** |
| 200 unidades | 8,0 | 16,0 | 1,0 | **0411 8 16** |
| 200 unidades | 8,0 | 20,0 | 3,0 | **0411 8 203** |
| 200 unidades | 8,0 | 21,0 | 4,0 | **0411 8 214** |
| 200 unidades | 8,0 | 24,0 | 1,5 | **0411 8 24** |
| 200 unidades | 8,0 | 35,0 | 2,5 | **0411 8 35** |
| 200 unidades | 10,0 | 21,0 | 2,0 | **0411 10 212** |
| 200 unidades | 10,0 | 21,0 | 3,0 | **0411 10 213** |
| 200 unidades | 10,0 | 23,0 | 4,0 | **0411 10 234** |
| 200 unidades | 10,0 | 24,0 | 3,0 | **0411 10 243** |
| 200 unidades | 10,0 | 25,0 | 1,5 | **0411 10 25** |
| 200 unidades | 12,0 | 21,0 | 3,0 | **0411 12 213** |




Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.