BOTINA OCUPACIONAL AGRO HAVANA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Design moderno.**
- **100% couro nobuck.**
- **Solado bidensidade.**
- **Confortável.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Óculos de segurança.**
- **Luvas.**
- **Colete refletivo.**
- **Respirador.**

Descrição

Calçado ocupacional indicado no uso contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.

Certificação

- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015.

Características

- Tipo botina.
- Solado bidensidade em PU (poliuretano).
- Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes.
- Biqueira plástica em PVC que serve para conformação do bico.
- Fabricada no couro bovino Nobuck* na cor amarela.
- Fechamento por elásticos nas laterais.
- Palmilha de montagem em TNT** antifungicida fixada no sistema strobel não removível.
- Segunda palmilha higiênica removível com tratamento antimicrobiano.
- Forro em material TNT** (tecido não tecido) poroso que facilita a transpiração dos pés.
- Contraforte (calcanheira) reforçado internamente.

*Nobuck é o nome dado a um processo que se faz na vaqueta através de asperagens e lixamentos com tratamento químico específico de forma a deixar o couro com aspecto aveludado, porém com alta resistência física e mecânica.
**TNT (Tecido não tecido) - É um aglomerado de fibras construídas de forma desencontradas entre si. Apresentam alta porosidade na absorção dos suores dos pés.

Aplicações

- Segurança ocupacional - Uso em locais sem risco de queda de objetos sobre os pés ou com riscos de natureza leve.

Restrições de uso

- Não utilizar em ambientes com riscos de choques elétricos.
- Calçados com biqueira de conformação do bico não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés.
- Não utilizar em contato direto com água ou líquidos. A durabilidade diminuirá.

BOTINA OCUPACIONAL AGRO HAVANA

Modo de usar

- Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho.
- Em caso de dúvidas, procurar orientação junto ao técnico ou engenheiro da segurança do trabalho.
- Certificar-se que o calçado é adequado ao local a ser utilizado.
- Certificar-se o calçamento antes da utilização contínua.
- Escolher o calçado adequado ao tamanho do pé.
- Para maior conforto, usar com meias de algodão absorventes do suor. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Lavagem do tipo doméstica com detergente neutro e secagem a sombra.
- Não alterar ou modificar o produto.
- Deve ser substituído quando estiver danificado, com rasgamentos ou sujidade intensa.

Informações adicionais

- Calçado com solado de aspectos antiaderente e antiderrapante em design formado por barras
- Desencontradas que servem para travar possibilidades de rachaduras após algum tempo de uso. Este design
- aumenta a segurança em pisos escorregadios e evita acumular detritos na sola, dando maior vazão a detritos (barro) acumulado no solado.
- Solado bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável.
- Hidrolização é o fenômeno químico que se dá no solado de PU (poliuretano), aproximadamente após 180 dias de armazenamento sem uso. O PU se desintegra, porque retorna ao seu estado natural de origem. O calçado ficatotalmente sem condições de uso.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive do calor solar e de substâncias químicas. Todos os materiais empregados na fabricação deste calçado são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele.
- Limpar e higienizar periodicamente.
- Evitar o uso contínuo, dia após dia, dando tempo para secar os suores absorvidos, evitando assim proliferação de fungos, bactérias e mau cheiro.
- Recomenda-se não submeter a lavagens e a manutenções profissionais.
- Calçados profissionais e de segurança, não podem sofrer reparo/manutenção devendo ser substituídos por novos.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Descrição	Tam.	Código
01 unidade	Bico em PVC para conformação do bico. Não resistente a impactos.	36	**5360 040 036**
		37	**5360 040 037**
		38	**5360 040 038**
		39	**5360 040 039**
		40	**5360 040 040**
		41	**5360 040 041**
		42	**5360 040 042**
		43	**5360 040 043**
		44	**5360 040 044**
		45	**5360 040 045**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.