BOTINA OCUPACIONAL BRASIL



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Material de alta resistência.**
- **Solado de Bidensidade e em PU.**
- **Flexível.**
- **Solado resistente a escorregamento em diferentes tipos de piso.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Protetor auditivo.**
- **Luvas.**
- **Óculos de segurança.**
- **Respiradores.**
- **Capacetes.**

Descrição

Calçado ocupacional para uso profissional, tipo botina. Feito para quem precisa transitar em diferentes e diversos terrenos, da cerâmica, até ao chão terroso.

Características

Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergentes e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU) e solado resistente ao óleo combustível (FO).

- **Material do cabedal:** Vaqueta Nobuck* curtida ao cromo, na cor marrom.
- **Forro da gáspea:** Forração em não tecido.
- **Fechamento:** Cadarço marrom com ilhós.
- **Contraforte e Biqueiras:** Material termoplástico.
- **Palmilha de Montagem:** Sintética não tecido costurada Sistema Strobel**.
- **Palmilha de limpeza removível:** Palmilha PU em Poliéster revestida por tecido.
- **Solado:** Em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola com densidade mínima 0,42g/cm³ com função amortecedora de impactos e a sola densidade mínima de 1,0 g/cm³.

*Nobuck é o nome dado a um processo que se faz na vaqueta através de asperagens e lixamentos com tratamento químico específico de forma a deixar o couro com aspecto aveludado, porém, com alta resistência física e mecânica.
*Curtida ao cromo: é um processo rápido que usa sulfato de cromo para tratar o couro, resultando em um material flexível e macio.
**Sistema Strobel: é um método de construção de calçados onde a parte superior (cabedal) é costurada diretamente na palmilha de montagem proporcionando mais flexibilidade e conforto.

Aplicações

- Logística e centros de distribuição.
- Serviços gerais de manuteção, limpeza e apoio operacional.
- Indústria leve: eletrônica, embalagens, alimentícia, farmacêutica e confecções.
- Comércio e varejo: reposição, estoque e atendimento.
- PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

Restrições de uso

- Calçado não aprovado ao uso na presença de eletricidade.
- Calçados sem biqueira de proteção (aço) não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés.

BOTINA OCUPACIONAL BRASIL

Modo de usar

- Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação técnica da segurança do trabalho.
- Certificar-se que o calçado é adequado ao local a ser utilizado.
- Para maior conforto usar meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.
- Certificar se o atacador elástico (cadarço) está bem atado.
- Manter a palmilha de conforto sempre limpa e seca.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Evitar o uso constante dia após dia, dando tempo para secar os suores absorvidos, e evitar proliferação de fungos, bactérias e mau cheiro.
- Todos os materiais empregados na fabricação deste calçado são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele.
- Calçados apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso devem ser substituídos.
- Limpar e higienizar periodicamente.
- Manter a palmilha sempre limpa e seca. Ela é removível.
- Recomenda-se não submeter a lavagens.
- Calçados de segurança, por norma, não podem sofrer reparos e manutenção profissional devendo ser substituído por novos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive do solar e de substâncias químicas.
- Não estocar calçados com solado em PU (poliuretano por prazo superior a 90 dias para evitar a hidrolização do solado.
- A vida útil deste calçado está relacionada com a forma de uso e dos cuidados pós usos.
- Na estocagem adotar o sistema PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai.
- Validade de 90 dias, a partir da data de fabricação, contra defeitos de fabricação.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Tam.	Código
01 Par	36	**5360 200 036**
	37	**5360 200 037**
	38	**5360 200 038**
	39	**5360 200 039**
	40	**5360 200 040**
	41	**5360 200 041**
	42	**5360 200 042**
	43	**5360 200 043**
	44	**5360 200 044**
	45	**5360 200 045**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

FG/EB - 11/09/2025 - 565382