BUCHA W-K 44



Descrição do Produto

Bucha W-K44 para fixação em bases ocos, placas de drywall, forro e teto de gesso, blocos de concerto etc.

Características

- Bucha de produzida em Nylon (PA), que possui excelente resistência a intempéries.
- Com haste de 44mm de comprimento, e acompanha parafuso Chipboard 4,5x60mm, cabeça chata, acionamento Philips, revestimento bicromatizado.
- Auto ajustável para diversas espessuras de parede oca, podendo chegar até 50mm de profundidade.
- Temperatura de trabalho -40°C a +80°C.

Aplicações

- Aplicação em placas de dry-wall, forro e teto de gesso, blocos de concreto.
- Utilizada para instalação de luminárias, quadros, suporte de cortina, acessórios para banheiro, entre outros.

Importante

- Para fixação em forro de gesso, não ultrapassar carga de 4kgf.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistência a cargas leves e médias.**
- **Produzida em Nylon, melhor resistência a intempéries. E maior resistência mecânica.**
- **Ajustável a profundidades de até 50mm.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Buchas Universais.**
- **Abraçadeira D Cunha.**
- **Abraçadeira U Vergalhão.**

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Modo de usar





1- Efetuar o furo


2 - Inserir a bucha


3 - Inserir a peça a ser fixada


4 - Inserir o pf


5 - Instalação concluída



Condições de Instalação

Cálculo do comprimento mínimo do parafuso:
8 mm
+ espessura da parede (H1)
+ espessura do objeto a ser fixado (H)
= comprimento mínimo do parafuso

Qtde. embalagem	Ø Diâmetro Furo (mm)	Comprimento (mm)	Ø Diâmetro do Parafuso (mm)	Carga Recomendada Base Concreto (Kgf)	Carga* Recomendada Bloco / Tijolo Oco (Kgf)	Carga* Recomendada Gess/ Drywall (Kgf)	Código
50 unidades	10	60	4,5	NA	Tração / cisalhamento 25 / 50	Tração / cisalhamento 12/14	**3903 044 445**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.