CALÇADO OCUPACIONAL NEW ADVANCE



Descrição
Calçado ocupacional indicado no uso contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.

Certificação
- Atende as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT 20347:2015 e CA 15.080.

Características
- Tipo botina.
- Fabricado em couro bovino Nobuck* na cor preto e detalhes em pink.
- Fechamento central com cadarço bicolor.
- Ilhoses metálicos para passagem do cadarço.
- Forração interna com maior espessura para maior conforto.
- Solado bidensidade em poliuretano (PU) injetado diretamente no cabedal, resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). Solado resistente a óleo combustível.
- Biqueira em resina plástica PVC que serve somente para moldar o bico do calçado.
- Palmilha de montagem sintética TNT** com tratamento antifungicida não removível.
- Palmilha de conforto removível em EVA de 4 mm de espessura antifungos e antibacteriana.
- Forro em tecido macio de malha de poliéster absorvente dos suores da transpiração.
- Contraforte (calcanheira) reforçada em material resinado termoconformada.
- Absorção de impacto na área do salto (calcanhar).

*Nobuck é o nome dado a um processo que se faz na vaqueta através de asperagens e lixamentos com tratamento químico específico de forma a deixar o couro com aspecto aveludado, porém com alta resistência física e mecânica.
**TNT (Tecido não tecido) - É um aglomerado de fibras construídas de forma desencontradas entre si. Apresentam alta porosidade na absorção dos suores dos pés.

Aplicações
- Segurança ocupacional - Uso em locais sem risco de queda de objetos sobre os pés ou com riscos de natureza leve.

PRINCIPAIS VANTAGENS
- **Design moderno.**
- **100% couro nobuck.**
- **Fechamento por cadarços.**
- **Solado bidensidade (PU) injetado diretamente no cabedal e sem costuras.**
- **Palmilha de conforto removível antibacteriana.**
- **Confortável.**

PRODUTOS ASSOCIADOS
- **Óculos de Segurança.**
- **Luvas.**
- **Protetor auditivo.**
- **Máscaras e respiradores.**

CALÇADO OCUPACIONAL NEW ADVANCE

Restrições de uso

- Não utilizar em ambientes com riscos de choques elétricos.
- Calçados sem biqueira de proteção não devem ser utilizados em locais com risco dequeda de objetos pesados sobre os pés.
- Não utilizar em contato direto com água ou líquidos. A durabilidade diminuirá.

Modo de usar

- Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação junto ao técnico ou engenheiro da segurança do trabalho.
- Certificar-se que o calçado é adequado ao local a ser utilizado.
- Certificar-se o calçamento antes da utilização contínua.
- Escolher o calçado adequado ao tamanho do pé.
- Para maior conforto, usar com meias de algodão absorventes do suor. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive do calor solar e de substâncias químicas.
- Todos os materiais empregados na fabricação deste calçado são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele.
- Limpar e higienizar periodicamente.
- Evitar o uso contínuo, dia após dia, dando tempo para secar os suores absorvidos, evitando assim proliferação de fungos, bactérias e mau cheiro.
- Recomenda-se não submeter a lavagens e a manutenções profissionais.
- Calçados profissionais e de segurança, não podem sofrer reparo/manutenção devendo ser substituídos por novos.

Qtde. embalagem	Descrição / tamanho		Código
01 unidade	Bico em PVC para conformação do bico. Não resistente a impactos.	34	**5357 336 034**
		35	**5357 336 035**
		36	**5357 336 036**
		37	**5357 336 037**
		38	**5357 336 038**
		39	**5357 336 039**

Informações adicionais

- Calçado com solado de aspectos antiaderente e antiderrapante em design formado por barras desencontradas que servem para travar possibilidades de rachaduras após algum tempo de uso. Este design aumenta a segurança em pisos escorregadios e evita acumular detritos na sola, dando maior vazão a detritos (barro) acumulado no solado.
- Solado bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável.
- Hidrolização é o fenômeno químico que se dá no solado de PU(poliuretano), aproximadamente após 180 dias de armazenamento sem uso. O PU se desintegra, porque retorna aoseu estado natural de origem. O calçado fica totalmente sem condições de uso.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- A vida útil deste calçado será de acordo com a Nota Técnica NT n° 176:2016 do Ministério do Trabalho e da Previdência.
- Calçado acondicionado em caixa de papelão.
- Na estocagem adotar o sistema PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai.
- Não estocar calçados com solado PU por prazo superior a 180dias para evitar a hidrolização do solado.
- Validade 90 dias a partir da data de fabricação contra defeitos de fabricação.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.