CALÇADO OCUPACIONAL - CLÁSSIC I



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Design moderno e estilo casual.**
- **Fabricado em microfibra 3x mais resistente que o couro.**
- **Solado antiderrapante.**
- **Resistente ao rasgamento**
- **Palmilha antibactérias e antifungos.**
- **Segunda palmilha removível antimicrobiana.**
- **Hidrofugado.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Protetor auditivo.**
- **Luvas.**
- **Óculos de segurança.**
- **Respiradores.**

Descrição

Calçado ocupacional com solado bidensidade, tipo tênis.

Certificação

- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015.

Características

- Fabricado em MICRO-E microfibra ecológica *Hidrofugado nas cores preto e cinza.
- Fechamento frontal por atacadores elásticos no sistema "fecho-rápido"
- Totalmente forrado
- Palmilha de montagem em **TNT antifungicida fixada no sistema strobel não removível.
- Segunda palmilha removível higiênica de conforto com tratamento antimicrobiano e antifungicida
- Forro colorido em material **TNT poroso que facilita a transpiração dos pés.
- Biqueira de plástica de PVC para conformação do bico do calçado
- Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de bidensidade
- Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerol (SRC) e ao óleo combustível.
- Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes.

*Hidrofugado – processo químico de fechamento de poros aplicado na Microfibra para evitar a penetração de água internamente no calçado
**TNT - Tecido nãotecido é um aglomerado de fibras construídas de forma desencontradas entre si que apresenta alta porosidade e permitem absorção dos suores dos pés.

Aplicações

- Calçado ocupacional básico – com biqueira plástica de PVC apenas para a conformação do bico.
- Permite uso em locais contendo umidades.

CALÇADO OCUPACIONAL - CLASSIC I

Restrições de uso

- Calçado não aprovado ao uso na presença de eletricidade.
- Calçados sem biqueira de proteção (aço) não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés.

Modo de usar

- Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação técnica da segurança do trabalho.
- Certificar se que o calçado é adequado ao local a ser utilizado.
- Certificar o calçamento antes da utilização contínua e assenta devidamente antes de seu uso contínuo.
- Para maior conforto usar meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.
- Certificar se o atacador elástico (cadarço) está bem atado
- Manter a palmilha de conforto sempre limpa e seca.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Evitar o uso constante dia após dia, dando tempo para secar os suores absorvidos, e evitar proliferação de fungos, bactérias e mau cheiro.
- Todos os materiais empregados na fabricação deste calçado são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele.
- Calçados apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso devem ser substituídos.
- Limpar e higienizar periodicamente
- Manter a sobre palmilha sempre limpa e seca. Ela é removível.
- Recomenda-se não submeter a lavagens.
- Calçados de segurança, por norma, não podem sofrer reparos/manutenção profissional devendo ser substituído por novos.

Qtde. embalagem	Descrição / Tamanho		Código
01 par	Calçado ocupacional Classic I Bidensidade sem biqueira de aço	37	**5360 002 037**
		38	**5360 002 038**
		39	**5360 002 039**
		40	**5360 002 040**
		41	**5360 002 041**
		42	**5360 002 042**
		43	**5360 002 043**

Informações adicionais

- Solado bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia, proporciona um pisar mais confortável.
- Hidrolização – É o fenômeno químico que se dá nos solados de PU (poliuretano), após mais ou menos 180 dias armazenado sem uso. O PU se desintegra ficando líquido por que retorna ao seu estado natural de origem. O calçado fica totalmente sem condições de uso.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive do solar e de substâncias químicas.
- Não estocar calçados com solado em PU (poliuretano) por prazo superior a 180 dias para evitar a hidrolização do solado.
- A vida útil deste calçado está relacionada com a forma de uso e dos cuidados pós-usos.
- Na estocagem adotar o sistema PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai.
- Validade de 90 dias, a partir da data de fabricação, contra defeitos de fabricação

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.