CALÇADOS DE SEGURANÇA INDÚSTRY



Descrição

Calçado de segurança com solado bidensidade tipo botina, nas opções sem biqueira e com biqueira de aço de proteção.

Características

- Fabricados em couro bovino Relax* na cor preta.
- Fechados lateralmente por elásticos recobertos.
- Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível.
- Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano.
- Forro em material TNT** que facilita a transpiração.
- Contraforte (calcanheira) reforçado.
- Solado em Poliuretano (PU) de bidensidade, resistente ao escorregamento em pisos cerâmicos, contendo óleos e/ou detergentes.
- Calçados indicados contra agentes abrasivos e escoriantes.

*Couro Relax é a parte nobre do couro bovino, extraido da região dorsal do animal, apresentando superfície de aparência rugosa, com característica macia e de alta resistência.
** TNT - tecido nãotecido é um aglomerado de fibras construídas de forma desencontrada entre si que apresenta alta porosidade e permite absorção dos suores dos pés.

Aplicações

Com biqueira de aço

- Segurança básico - biqueira em aço para proteção de impactos sobre os artelhos (dedos).
- Cabedal em couro hidrofugado: tratamento superficial que retarda a absorção de água no interior do calçado por até 3 horas não contínuas.

Sem biqueira de proteção

- Ocupacional básico - com biqueira termoplástica apenas para conformação do bico. Não resistente a impactos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistente ao rasgamento.**
- **Solado antiderrapante.**
- **Palmilha antibactérias e antifungos.**
- **Segunda palmilha removível.**
- **Couro Relax de maior durabilidade.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Protetor auditivo.**
- **Luvas.**
- **Óculos de segurança.**
- **Máscaras.**

CALÇADOS DE SEGURANÇA INDÚSTRY

Restrições de uso

- Calçados com biqueira de aço não devem ser utilizados em ambientes com riscos elétricos.
- Calçados sem biqueira de aço não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés.
- Os calçados sem biqueira de aço, destinados ao uso eletricista, não são hidrofugados. Portanto, não devem ser utilizados em ambientes contendo umidade ou água no piso com risco de deterioração do calçado.

Modo de usar

- Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação junto ao técnico ou engenheiro de segurança do trabalho.
- Certifique-se que o sapato possui calçamento adequado antes da utilização contínua.
- Escolha o calçado que melhor se adaptar ao seu tamanho de pé.
- Para maior conforto use com meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.
- Manter a sobre palmilha sempre limpa e seca.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive luz solar e de substâncias químicas corrosivas.
- Todos os materiais empregados na fabricação deste calçado são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele.
- A vida útil deste calçado está relacionada com a forma de uso e dos cuidados pós-uso.
- Limpar e higienizar periodicamente.
- Para maior conforto use com meias de algodão.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- A vida útil deste calçado está relacionada com a forma de uso e cuidados pós-uso.
- Na estocagem adotar o sistema PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai.
- Não estocar calçados com solado em PU por prazo superior a 180 dias para evitar a hidrolização do solado.
- Validade de 180 dias a partir da data de fabricação.

Informações adicionais

- Solado bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável.
- Hidrolização - é o fenômeno químico que se dá no solado de PU (poliuretano), aproximadamente após 180 dias de armazenamento sem uso. O PU se desintegra voltando a ser líquido, porque retorna ao seu estado natural de origem. O calçado fica totalmente sem condições de uso.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Descrição / Tamanho		Código
01 par	Sem biqueira Bico plástico. Não é de proteção contra queda de objetos pesados sobre os pés.	36	**5357 303 036**
		37	**5357 303 037**
		38	**5357 303 038**
		39	**5357 303 039**
		40	**5357 303 040**
		41	**5357 303 041**
		42	**5357 303 042**
		43	**5357 303 043**
		44	**5357 303 044**
		45	**5357 303 045**
	Com biqueira	37	**5357 304 037**
		38	**5357 304 038**
		39	**5357 304 039**
		40	**5357 304 040**
		41	**5357 304 041**
		42	**5357 304 042**
		43	**5357 304 043**
		44	**5357 304 044**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.