CALÇADO DE SEGURANÇA PRO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistente e duradoura.**
- **Proteção contra agentes térmicos (calor).**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Máscara de solda.**
- **Óculos de segurança.**
- **Luvas.**
- **Calçados de PVC e EVA.**

Descrição

Calçado de segurança solado bidensidade tipo botina.

Características

- Fabricado em couro.
- Palmilha interna não removível costurada em sistema strobel.
- Solado de poliuretano bidensidade.
- Disponível com biqueira de aço e sem biqueira.
- Classe II.
- OB – Ocupacional básico. (sem biqueira de aço)
- SB – Segurança básico. (com biqueira de aço)
- SRA – Resistência ao escorregamento em piso cerâmico contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).
- Atende a norma ABNT NBR ISO 20345/20346/20347:2008 – Item 8.1 e NR6.

Aplicações

- Calçado sem biqueira - Proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes .
- Calçado com biqueira – Proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agente abrasivos e escoriantes.

Modo de usar

- Ao experimentar o calçado, certificar-se de que este lhe assenta devidamente antes de seu uso contínuo.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação junto ao técnico ou engenheiro de segurança do trabalho.
- Evitar o uso constante dia após dia, dando tempo para eliminar naturalmente o suor absorvido, assim prevenindo o surgimento de bactérias, fungos e mau cheiro.
- Remover periodicamente a sujeira acumulada com um pano levemente úmido e aguardar a secagem.
- Nunca secar usando fontes de calor intenso como: estufas, caldeiras, fornos, geladeira entre outros. A secagem deve ocorrer em temperatura ambiente e à sombra.

Restrições de uso

- Calçado não recomendado para utilização em contato constante com água, com risco de drástica redução de sua vida útil. Para estas aplicações recomenda-se a utilização de calçados a base de PVC ou EVA.

CALÇADO DE SEGURANÇA PRO

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter sempre em local seco, arejado, longe de calor e umidade.
- Nunca estocar por um prazo superior de 180 dias, para evitar a hidrólise do solado. A hidrólise é a deterioração natural sofrida pelo solado, que pode ser inclusive acelerada quando armazenado em condições impróprias, isto é em condições úmidas e quentes. A deterioração ocorre pela ação química da água, que não precisa ser líquida, em contato com o solado, que em exposição constante, se armazenado de forma inadequada ou após 180 dias de fabricado, ocorre na forma de trincas, granulações ou despedaçamentos.
- Garantia de 90 dias relacionados a defeitos de fabricação.

Importante

- Este calçado não apresenta testes de laboratório e aprovação para uso em contato com óleo combustível, calor, eletricidade e água.

Informações adicionais

- Solado bidensidade – O solado é constituído de duas camadas de PU (poliuretano) expandido, injetado diretamente no cabedal. A 1° camada (entre sola) mais macia e leve, que proporciona maior conforto. A 2° camada é resistente a objetos cortantes, perfurantes e abrasivos.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Descrição	Tam.	Código
01 par	Sem biqueira de aço	36	**5357 948 360**
		37	**5357 948 370**
		38	**5357 948 380**
		39	**5357 948 390**
		40	**5357 948 400**
		41	**5357 948 410**
		42	**5357 948 420**
		43	**5357 948 430**
		44	**5357 948 440**
		45	**5357 948 450**

Qtde. embalagem	Descrição	Tam.	Código
01 par	Com biqueira de aço	37	**5357 949 370**
		38	**5357 949 380**
		39	**5357 949 390**
		40	**5357 949 400**
		41	**5357 949 410**
		42	**5357 949 420**
		43	**5357 949 430**
		44	**5357 949 440**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.