# CANETA PARA TESTE DE FLUIDO DE FREIO









**PRINCIPAIS VANTAGENS**

- **Formato de caneta fácil de guardar.**
- **Precisão no resultado.**
- **Rápido diagnóstico.**
- **Proporciona a venda do fluido de freio.**
- **Fácil de usar.**

**PRODUTOS ASSOCIADOS**

- **Fluido de Freio.**
- **Termodensímetro.**
- **Wurth LED COB.**
- **Limpador de borne de bateria.**

## Descrição

Equipamento para teste de contaminação do fluido de freio.

## Características

- 5 leds que indicam o nível (%) de contaminação. (presença de água).
- Adequado para fluidos de freio DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
- Alimentação (funcionamento) com pilha alcalina tipo AAA de 1,5V (não inclusa).

## Aplicações

- Linha automotiva, moto e embreagem hidráulica.

## Modo de usar

- Limpar a tampa do reservatório do fluido de freio para evitar a entrada de contaminantes.
- Desrosquear a tampa do reservatório de fluido de freio.
- Retirar a tampa da caneta de teste.
- Pressionar o botão de acionamento da caneta (será indicado pela luz verde)
- Mergulhar a sonda da caneta até o limite da parte plástica.

## Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso, lavar as sondas com água corrente e secar.
- Atentar-se para não deixar nenhum resíduo de fluido nas sondas, isso pode interferir no próximo teste a ser realizado.

## Informações adicionais

- O fluido de freio é uma substância hidroscópica, ou seja, possui uma grande capacidade de absorver umidade. Por esse motivo, é importante realizar sua substituição no mínimo 1 vez ao ano. Dessa maneira, o fluido terá maior eficácia tanto nos freios de veículos leves, quanto na embreagem hidráulica.

## Importante

- A pilha nova é fundamental para o bom funcionamento e precisão do resultado.

# CANETA PARA TESTE DE FLUIDO DE FREIO

## Descrição detalhada dos indicadores:

1. **Verde**: a pilha está OK/Fluido de freio OK. Não contém água (umidade). 0% contaminação.
2. **Verde/amarelo:** a presença de água (umidade) no fluido de freio é inferior a 1%. O desempenho ainda é bom e pode ser usado com confiança.
3. **Verde/amarelo/amarelo:** o fluido de freio tem presença de água (umidade) por volta de 2%, e ainda pode ser usado.
4. **Verde/amarelo/amarelo/vermelho:** o fluido de freio tem presença de água (umidade) por volta de 3%. Recomenda-se substituir.
5. **Verde/amarelo/amarelo/vermelho/vermelho:** fluido de freio tem presença de água (umidade) no mínimo de 4%. Substituir imediatamente.



Imagem iliustrativa

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Indicadores | 5 leds |
| Dimensões | 150mmx25mmx25mm |
| Alimentação | Pilha alcalina AAA 1,5V (não inclusa) |
| Peso | 70g |

## Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

| Qtde. embalagem | Código |
|---|---|
| 01 unidade | **0715 530 200** |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.