CHAVE DE IMPACTO STANDARD 1/2"



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Mecanismo de impacto Twin Hammer (martelo duplo).**
- **Baixo índice de manutenção.**
- **Baixa vibração.**
- **Seletor de torque de fácil acesso.**
- **Gatilho sensível.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Niple/Engate rápido de alta vazão.**
- **Mangueira espiral 3/8"/Carretel pneumático**
- **Óleo Wurth Pneumatic S10.**
- **Conjunto lubrifil.**

Nível	Faixa de torque aprox. Nm – Kg.m	Torque máximo Nm – Kg.m
1	610 - 62,2	860 - 87,7
2	701 - 71,5	
3	785 - 80,0	



- 03 níveis para operação de aperto.
- 03 níveis para operação de desaperto.
- Controle em um único seletor.

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	**0703 756 0**

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M18.

Características

- Carcaça em alumínio.
- Seletor de torque em 3 níveis em um único botão.
- Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo).
- Punho ergonômico revestido com borracha.
- Exaustão de ar localizada no punho.

*Twin Hammer (Martelo Duplo): Sistema composto por dois mecanismos de impacto forjados e robustos que funcionam alternadamente. Este sistema resulta no aumento de torque constante, sendo extremamente confiável em funcionamento contínuo.

Aplicações

- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros.
- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.

Importante

- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.

Informações de segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta, ler atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas pode resultar em sérias lesões ao usuário.
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Pressão de trabalho (bar-psi)	6.2-90
Consumo de ar médio (pcm–l/min)	4,94-140
Encaixe soquete (pol)	½"
Entrada de ar (pol)	¼" NPT
Mangueira de ar (pol-mm)	3/8"-10
Peso (kg)	2,5
Comprimento (mm)	174
Velocidade livre (rpm)	7.800
Faixa de torque máximo (Nm-Kgf.m)	785 - 80
Torque máximo (Nm-Kgf.m)	860 -87,7
Nível de ruído dB (A)	90
Vibração (m/s^2)	6,13

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.