CHAVE DE IMPACTO NANO ½"













Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral. Extremamente compacta, podendo ser usada com apenas uma única mão em ambientes de espaço reduzido ou de difícil acesso.

Características

- Leve e compacta, projetada para o uso com uma única mão.
- Fabricada em alumínio, com acabamento em pintura elerostática.
- Acionamento via gatilho central.
- Com seletor de giro.
- Exaustão localizada na região do punho, longe da área de trabalho do operador.
- Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo)
- Torque máximo de 500 N.m = 50 kgf.m

*Twin Hammer (Martelo Duplo): Sistema composto por dois mecanismos de impacto forjados e robustos que funcionam alternadamente. Este sistema resulta no aumento de torque constante, sendo extremamente confiável em funcionamento contínuo.

Aplicações

- Manutenção em geral;
- deal para trabalhos em espaços reduzidos como motores, suspensões, sistemas de transmissão e câmbio, entre outros.

Restrições de uso

- Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M14 e na remoção de parafusos ou porcas de roda.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Antes de iniciar a operação da ferramenta, ler atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas pode resultar em sérias lesões ao usuário.
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Baixo índice de manutenção.**
- **Compacta e leve.**
- **Ideal para trabalhos em espaços reduzidos ou de difícil acesso.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Niple/Engate rápido de alta vazão.**
- **Mangueira espiral 3/8"/Carretel pneumático.**
- **Óleo Wurth Pneumatic S10.**
- **Conjunto Lubrifil.**
- **Soquetes de impacto 1/2".**

CHAVE DE IMPACTO NANO ½"

Importante

- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras e óleo lubrificante.
- Observar a recomendação do diâmetro (M) do elemento de fixação (parafuso/porca) recomendado. O não cumprimento, compromete o desempenho e vida útil da ferramenta.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Pressão de trabalho (bar - PSI)	6,2 - 90
Consumo de ar (PCM - L/min)	3,4 - 96
Encaixe do soquete (pol)	1/2"
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol - mm)	3/8" - 10mm
Peso (kg)	1,1
Velocidade livre	7.500 RPM
Torque de trabalho (N.m - kgf.m)	450 - 45
Torque máximo (N.m - kgf.m)	500 - 50

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Qtde. embalagem	Código
01 unidade	**0703 007 029**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.