CHAVE DE IMPACTO ARTICULADA ½"





Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M16.

Características

- Carcaça robusta e fabricada em alumínio com pintura eletrostática.
- Seletor de torque em 2 níveis para aperto e desaperto.
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador.
- Torque máximo 542Nm/55Kgf.
- Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo).

*Twin Hammer (Martelo Duplo): Sistema composto por dois mecanismos de impactos forjados e robustos que funcionam alternadamente. Este sistema resulta no aumento de torque constante, sendo extremamente confiável em funcionamento contínuo.

Aplicações

- Manutenção em geral.
- Ideal para trabalhos em espaço reduzido como no motor, suspensão, transmissão e câmbio, entre outros.

Restrições de uso

- Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M16.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Antes de iniciar a operação da ferramenta, ler atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas pode resultar em sérias lesões ao usuário.
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Design inovador.**
- **Compacta.**
- **Cabeça articulada 180°.**
- **Cabo giratório 360°.**
- **Ideal para locais de difícil acesso.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Niple/Engate rápido.**
- **Mangueira 3/8"/Carretel pneumático.**
- **Óleo pneumático S10.**
- **Conjunto lubrifil.**

CHAVE DE IMPACTO ARTICULADA ½"

Importante

- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras e óleo lubrificante.
- Observar a recomendação do diâmetro (M) do elemento de fixação (parafuso/porca) recomendado. O não cumprimento, compromete o desempenho e vida útil da ferramenta.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Pressão de trabalho (bar-psi)	6.2 - 90
Consumo de ar (pcm-l/min)	4 - 114
Encaixe soquete (pol)	½"
Entrada de ar (pol)	¼" NPT
Mangueira de ar (pol-mm)	3/8"-10
Velocidade livre (rpm)	8.000
Torque máximo (Nm-Kgf.m)	542 - 55
Dimensões (Larg. X Alt.) (mm)	85 x 277
Peso (kg)	1,3

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	**0703 556 001**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.