CHAVE DE IMPACTO 1" LONGA 2.800 NM



Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M39.

Características

- Encaixe quadrado de 1".
- Torque aplicado mais eficiente e excelente durabilidade.
- Tamanho do parafuso: M39.
- Carcaça robusta e produzida em alumínio.
- Saída de ar superior, fora da zona de trabalho do operador.
- Mecanismo de impacto Pinless*.
- Níveis de potência máxima confiáveis e de longa vida útil.
- Seletor de torque com 03 níveis de torque para o aperto e desaperto.
- Empunhadura lateral para fácil manipulação.

*Pinless: Sistema de impacto sem pinos. O dispositivo de impacto é uma peça única e reforçada que proporciona maior vida útil ao mecanismo, e de alto desempenho em trabalhos que exigem maior torque.

Aplicações

- Ideal para trabalhos em oficinas mecânicas de veículos pesados como caminhões, ônibus, veículos agrícolas e fora de estrada.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário.
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Baixo índice de manutenção.**
- **Eixo longo para trabalho em rodas.**
- **Vários níveis de torque para ajuste.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Niple/Engate rápido de alta vazão.**
- **Mangueira espiral.**
- **Carretel pneumático.**
- **Óleo Wurth Pneumatic S10.**
- **Conjunto lubrifil.**
- **Soquetes de impacto 1"**

CHAVE DE IMPACTO 1" LONGA 2.800 NM

Importante

- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Pressão de trabalho	90 PSI - 6,2 bar
Consumo de ar (L/min-pcm)	996 – 35,17
Encaixe soquete (pol)	1"
Entrada de ar	1/2" NPT
Mangueira de ar	13 mm - 1/2"
Peso	13,4 kg
Velocidade livre	3.900 RPM
Faixa torque (Nm.-Kgf.m)	1.265 a 2.800 – 129 a 285
Torque máximo (Nm-Kgf.m)	2.800
Mecanismo de impacto	Pinless

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Nível	Faixa de torque aprox. (Nm-Kgf.m)	Torque máximo (Nm-Kgf.m)
1	1.265	2.800
2	2.530	
3	2.800	

Qtde. embalagem	**Código**
01 unidade	**0703 007 035**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.