# CHAVE PHILLIPS® REDSTRIPE




**PRINCIPAIS VANTAGENS**

- **Qualidade em aço S2.**
- **Ponta escurecida para evitar o escorregamento das peças.**
- **Marcação das informações de forma visível.**
- **Furo no cabo para fácil armazemento e disposição em gôndolas.**

**PRODUTOS ASSOCIADOS**

- **Parafusos.**
- **Chaves combinadas.**
- **Alicates.**
- **Luvas.**

## Descrição do Produto

Chave com acionamento Philips® ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.

## Características

- Cabo fabricado em borracha termoplática( TPR) e polipropileno(PP).
- Ponta escurecida que aumenta o atrito entre a ponta e o recesso do parafuso, aumentando a força de acionamento e pressão.
- Lâmina de Aço S2 que torna a chave altamente resistente a deformação e com ótima dureza superficial.
- Ferramenta sem isolamento elétrico.

## Restrições de uso

- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas.
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas.
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate.
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas

## Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC( Código de Defesa do Consumidor).

## Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

| Qtde. embalagem | Ponta | Comprimento da Haste (mm) | Comprimento do Cabo (mm) | Largura do cabo (mm) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 unidade | PH1 | 80 | 96 | 31 | **5751 242 1** |
| | | 100 | 96 | 31 | **5751 242 104** |
| | | 150 | 96 | 31 | **5751 242 106** |
| | | 200 | 96 | 31 | **5751 242 108** |
| | PH2 | 38 | 105 | 34 | **5751 244 002** |
| | | 100 | 105 | 34 | **5751 242 2** |
| | | 150 | 105 | 34 | **5751 242 206** |
| | | 200 | 105 | 34 | **5751 242 208** |
| | | 250 | 105 | 34 | **5751 242 210** |
| | PH3 | 150 | 118 | 38 | **5751 242 3** |
| | | 200 | 118 | 38 | **5751 242 308** |
| | | 250 | 118 | 38 | **5751 242 310** |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.



DA / EB - 07/05/2025 - F 529314