CHAVE CANHÃO ISOLADA VDE






PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Cerificação VDE.**
- **Isolamento elétrico até 1000V em correntes alternadas.**
- **Cabo ergonômico com ótima empunhadura e melhor transmissão de força.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Alicates VDE.**
- **Parafusos e porcas.**
- **Limpa contato.**



Qtd. embalagem	⌀ mm	A mm	B mm	C mm	Código
01 unidade	5,5	125	96	31	**0613 636 055**
	6,0	125	96	31	**0613 636 06**
	7,0	125	106	35	**0613 636 07**
	8,0	125	106	35	**0613 636 08**
	9,0	125	106	35	**0613 636 09**
	10,0	125	106	35	**0613 636 10**
	12,0	125	114	38	**0613 636 12**
	13,0	125	114	38	**0613 636 13**

Descrição do produto

Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo hexagonal externo. Com isolamento elétrico até 1000V em correntes alternadas e 1500V em correntes contínuas, ideal para operações em redes energizadas e instalações industriais.

Características

- Certificação VDE[1].
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio.
- Cabo ergonômico bicomponente.
- Atende a norma europeia EN 60900 e a norma brasileira NR10[2].
- Atende a norma DIN 7445.

Restrições de uso

- Nunca utilize chaves como alavancas, talhadeira ou para provocar descargas elétricas.
- Nunca utilize acessórios para dar mais torque à chave, pode danificar a mesma.
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas.
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate.
- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso.

[1] VDE: Órgão certificador para segurança de trabalhos eletro-técnicos e os respectivos riscos elétricos, mecânicos, térmicos, tóxicos etc...

[2] NR 10: Norma Reguladora que estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações e serviços com eletricidade.

Importante

- Nunca alterar a característica original da ferramenta.
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta, esse processo diminui sua vida útil e aumenta o risco de acidentes.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.