CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE



EN IEC 60900 AC 1000V

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Certificação VDE.**
- **Cabo ergonômico.**
- **Ponta imantada.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Jogos de ferramentas VDE.**
- **Fita isolante.**
- **Alicates VDE.**
- **Limpa contato.**

Descrição do produto

Chave de fenda VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas.

Características

- Fabricado em aço cromo-molibdênio.
- Certificação VDE.
- Cabo isolado.
- Acionamento fenda.
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma Brasileira NR 10.

VDE = Órgão certificador para segurança de produtos eletro-técnicos e os respectivos riscos elétricos, mecânicos, térmicos, tóxicos, etc.
NR 10 = Norma Reguladora que estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

Restrições de uso

- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas.
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas.
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes.
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).


CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Somente pessoas devidamente habilitadas podem trabalhar com eletricidade.
- Ao efetuar reparos ou montagem em rede elétrica, sempre que possível, desligar a energia para sua maior segurança.
- Sempre utilizar EPI e EPC obrigatórios ao realizar trabalhos em ambiente com risco elétrico.
- Observar a marcação dos símbolos obrigatórios na ferramenta: IEC 60900 AC 1000V
- Quando a ferramenta sofrer uma queda, verifique se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-la novamente na rede elétrica.
- Evitar limpar as ferramentas com solventes ou produtos químicos que podem danificar o material.
- Ao trabalhar em redes eletrificadas, seguir as instruções de segurança da NR10.
- Nunca alterar a característica original da ferramenta.
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta, esse processo comprometea vida útil e aumenta o risco de acidentes.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Qtde. embalagem	a (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)	Código
01 unidade	0,5	3,0	75	85	**0613 631 753**
	0,8	4,0	100	100	**0613 631 004**
	1,0	5,5	125	110	**0613 631 255**
	1,2	6,5	150	110	**0613 631 565**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.