CINTA LIXA METAL & MADEIRA





Descrição do Produto

Cinta de Lixa com costado de algodão, em óxido de alumínio. Utilizadas em lixadeiras portáteis para desbaste, rebarbação, nivelamento de madeira ou metal e para regularização de superfícies de madeira e metal.

Características

- Grãos de Óxido de Alumínio que garantem uniformidade no processo e grande qualidade no acabamento.
- Emenda da lixa tipo skive, garante refrigeração durante o lixamento, aumentando sua resistência e evitando manchas e marcas na peça lixada.
- Costado de algodão de alta qualidade.
- Disponíveis nas larguras de 75mm e 100mm.

Aplicação

- Processos de nivelamento e uniformização de superfícies.
- Madeiras, aglomerados, MDP, MPA, folhas e etc.
- Metais ferrosos e não ferrosos, como aço carbono, ferro.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Utilizar sempre a lixadeira adequada.
- Nunca exceder a velocidade de 80m/s.
- Usar sempre máscara de proteção, protetores auriculares e óculos.
- Manter as lixas em locais secos e bem ventilados (temp. 18°C e 45%/60% de umidade.
- Ao colocar a cinta na lixadeira, observar sentido de giro indicado pela seta no costado da lixa.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Não causa trepidações nos equipamentos.**
- **Não marca as peças lixadas.**
- **Alta durabilidade.**
- **Maior resistência da emenda.**
- **Maior poder de remoção de material.**
- **Acabamento uniforme.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Esponjas de Lixa.**
- **Máscaras de proteção.**
- **Colas para Madeira.**

Qtde. embalagem	Grão	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Código
10 unidades	36	75	610	**0675 075 036**
	60			**0675 075 060**
	80			**0675 075 080**
	100			**0675 075 100**
	120			**0675 075 120**
	36	100		**0675 100 036**
	60			**0675 100 060**
	80			**0675 100 080**
	100			**0675 100 100**
	120			**0675 100 120**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.