CINTURÃO PARAQUEDISTA 1 PONTO



Frente Costas

Descrição do Produto

Cinturão tipo paraquedista para utilização em sistemas de retenção e/ou restrição de queda para trabalhos em altura.

Certificação

- CA 42.826.
- Atende normas de ensaios ABNT 15835/6:2020

Características

- Fabricado em fita de poliéster 45mm de largura.
- Ancoragem dorsal em meia argola "D" estampada de aço.
- 3 fivelas (passadores) de chapa de aço estampada para regulagem, sendo 1 fivela em 'D" para ajustes na cintura e 2 nas pernas.
- 1 fivela em 'D" de 25mm para ajuste no peito.
- Peso máximo até 100 Kg.

Aplicações

- Para atividades de proteção contra quedas utilizado em conjunto com os acessórios Talabarte modelo "Y" e/ou com Trava-queda em alturas igual ou superior a 2 metros do nível inferior.
- Manutenções industriais e prediais, montagens, demolições, construção, manutenção de telhados, fixação de painéis e letreiros, cargas e descargas de veículos de transporte.

Restrições de uso

Não utilizar em:

- Trabalhos com energia elétrica (linha viva).
- Locais com temperatura elevada ou na presença de chamas. O equipamento poderá sofrer danos.
- Exposição a agentes químicos, arestas cortantes ou contendo pontas, ferramentas de corte e materiais abrasivos.

Modo de usar

- Ler atentamente o manual de instruções que acompanha o produto.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Fácil colocação e utilização.**
- **Fita de poliéster de alta resistência.**
- **Conexões de fácil engate.**
- **Equipamento leve.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Capacetes.**
- **Luvas de segurança.**
- **Calçados.**
- **Óculos de segurança.**
- **Talabarte.**
- **Trava quedas.**

CINTURÃO PARAQUEDISTA 1 PONTO

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Antes de usar o equipamento, principalmente ao reusar, inspecionar e verificar condições das fitas, costuras e ferragens, assegurando-se de não existir rasgos, desgastes, fissuras ou empenamentos das ferragens que possam comprometer a segurança do trabalhador.
- O equipamento deve ser utilizado por pessoas aptas ou treinadas na utilização.
- A limpeza deve ser feita com escova de cerdas macia.
- Não utilizar fontes de calor (soprador térmico) para a secagem das peças.
- Limpar componentes metálicos com pano ou flanela macia seca.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar em local limpo, seco e ventilado em embalagem plástica longe de fontes de calor e de contato com líquidos.
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
- A vida útil do equipamento é estimada em 5 anos. Porém, considerar as variáveis de cada atividade desempenhada em uso. Portanto, inspeções de pré-uso auxiliam na correta determinação da vida útil não devendo ultrapassar aos 5 anos.

Importante

De acordo com a Portaria 672 de 08.11.2021 do MTE:

- Acessórios do Cinturão de segurança, tais como Talabartes e Trava Quedas utilizam o mesmo CA do Cinturão. Os acessórios estão isentos da obrigatoriedade do CA – Certificado de Aprovação de EPI.
- Na mesma Portaria inclui-se a NR 35 (Norma Regulamentadora) obriga que Cintos de Segurança utilizados em conjunto com os acessórios – Talabartes e Trava Quedas sejam todos do mesmo fornecedor.
- A substituição do Cinto e acessórios como Talabartes e Trava Quedas considerar a Instrução 176 da SIT – Secretaria da Inspeção do Trabalho.
- É proibida qualquer modificação, alteração e/ou reparo no Cinto.
- Manutenções profissionais não são recomendadas.
- O Cinto deve ser obrigatoriamente descartado após retenção de uma queda. Isto é, o Cinto não deverá ser reutilizado.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	**0899 309 006**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

MKT - WB - 19/08/2024