COLA SPRAY



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Secagem rápida e alto poder de colagem.**
- **Controle da quantidade de produto a partir do atuador.**
- **Utilizado em diversas superfícies.**
- **Válvula multispray, com três escolhas de leques de aplicação.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Estilete.**
- **Luva nitrílica descartável.**
- **Óculos de proteção.**
- **Desengraxante Express.**

Descrição do produto

A Cola Spray é um adesivo em aerossol com secagem rápida e alta aderência, desenvolvido para aplicações em tapeçaria e revestimentos. Possui fixação rápida e oferece uma cobertura precisa para peças de pequeno ou grande porte sem manchar os materiais e tecidos mais claros e delicados.

Características

- Adesivo com rápida e alta fixação.
- Spray preciso que oferece cobertura para pequenas e grandes peças.
- Pode ser utilizada em uma variedade de materiais, incluindo tecidos, espumas, couro, madeira, metal e plásticos.
- Tempo de secagem rápida, permitindo que o trabalho continue sem longas interrupções.
- Não mancha os materiais, especialmente tecidos claros ou delicados.

Aplicações

Pode ser aplicado em superfícies de:

- Espuma, madeira, couro, tecido, tapetes.
- Painéis acústicos.
- Tapeçaria automotiva.

Restrições de uso

- Não utilize o produto com as superfícies com temperatura menor que 18 °C.
- Não utilize a cola para materiais que não são indicados, como plásticos.
- Não utilize em superfícies sujas e molhadas.
- Não utilize em colagens estruturais.
- Não utilize em contato com alimentos.

Modo de usar

- Agite a embalagem.
- Ajuste o atuador na posição de jato desejada.
- Com as superfícies limpas e secas, aplique a cola em ambas as partes que serão coladas a uma distância de 10 a 15 cm.
- Aguarde aproximadamente 1 minuto e junte as partes na posição desejada.
- Pressione no mínimo 15 segundos as partes juntas.

POSIÇÃO DE LEQUE DO ATUADOR



COLA SPRAY

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar em local seco e fresco, na embalagem original.
- Produto inflamável, mantenha longe de fontes de ignição e superfícies aquecidas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Validade: 24 meses a partir da fabricação.

Dados técnicos

Cor	Âmbar
Aspecto	Líquido comprimido
Odor	Característico
Densidade	0,80 - 0,90 g/ml

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	500ml/340g	**0890 100 340**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.