DENSÍMETRO PARA BATERIA





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resultado preciso.**
- **Escala colorida de fácil leitura.**
- **Medição rápida.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Terminal de bateria.**
- **Protetor de polo de bateria.**
- **Limpador de terminal e borne de bateria.**
- **Luvas.**

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	**0853 600 2**

Descrição do produto

Equipamento para análise da qualidade da solução da bateria através da sua densidade.

Características

- Equipamento portátil.
- Fácil leitura que indica a condição da bateria em escala colorida.
- Tubo em acrílico reto e densímetro em vidro.

Aplicações

- Produto indicado para o uso em baterias não seladas de carros, ônibus, caminhões, empilhadeiras, motores estacionários etc.

Modo de usar

1. Retirar o densímetro da embalagem e montar no tubo.
2. Montar o prolongador plástico no bico.
3. Introduzir o bico no reservatório da bateria.
4. Apertar o bulbo de sucção e soltar lentamente, o suficiente para que o densímetro flutue.
5. Observar o nível do líquido e analisar conforme abaixo:

- Nível do líquido no vermelho (1,10 a 1,16 g/ml): Bateria sem carga.
- Nível do líquido no amarelo (1,18 a 1,24 g/ml): Bateria com meia carga, é preciso recarregar.
- Nível do líquido no verde (1,26 a 1,30 g/ml): Bateria com plena carga.

Obs.: Recomenda-se medir a carga em todos os compartimentos da bateria, caso haja uma diferença maior, a bateria deverá ser trocada. Se houver um compartimento defeituoso provavelmente a bateria não funcione.

Dados técnicos

Tubo de sucção		Volume de sucção (cm^3)	Peso (g)	Comprimento total (mm)
Comprimento (mm)	Ø (mm)			
52	5,5	18	100	255

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.