DESENGRAXANTE EXPRESS POWER



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza.**
- **Limpa sem danificar plásticos e borrachas*.**
- **Limpa sem deixar resíduo.**
- **Seca em segundos.**
- **Reduz o tempo de manutenção.**
- **Não danifica peças pintadas*.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Rost off.**
- **Lava peças.**
- **Graxa líquida.**
- **Desengraxante universal ECO-W.**

Descrição do produto

O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiúso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos. Desenvolvido para remoção de óleo, graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.

Características

- À base de solvente orgânico de alto poder de limpeza.
- Altamente volátil.
- Não precisa de enxágue para limpeza das peças.
- Rápida eliminação de óleos, graxas, fuligem e resíduos oleosos.
- Isento de silicone.
- Isento de Acetona.

Aplicações

- Indicado para limpeza de peças e engrenagens em geral.
- Indicado para desengraxe e limpeza de máquinas e equipamentos.
- Limpeza de peças antes de vedação, selagem ou colagem.
- Para uso na manutenção de peças e equipamentos.
- Limpeza de ferramentas e maquinários.

Modo de usar

- Aplique o produto diretamente sobre as peças a serem limpas, a uma distância de 10cm das mesmas.
- Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira ou aguarde a secagem do produto.
- Essa secagem ocorre em segundos.
- Em caso de superfícies extremamente sujas, repita a aplicação.

Restrições de uso

- Nunca aplique sobre a superfície aquecida.

Importante

- (*) Sempre indicamos que seja feito um teste de compatibilidade antes da aplicação do produto para validar sua compatibilidade com o material.

DESENGRAXANTE EXPRESS POWER

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray, sob pressão. Não perfure a lata.
- Não use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, a lata poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação: luva nitrílica, óculos de segurança e máscara com filtro para gases orgânicos.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e ou com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Cor	Incolor
Odor	Caraterístico
Densidade a 15°C	0,695g/ml
Ponto de Fulgor	-16°C

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	500ml / 355g	**0893 117 414**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.