DESENGRAXANTE EXPRESS







PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Remove rapidamente o pó da pastilha de freio, fluido de freio, graxa e outros contaminantes do sistema de freio.**
- **Elimina resíduos e oleosidades do motor.**
- **Limpa e seca em segundos.**
- **Fácil visualização de vazamentos.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Protetor HT.**
- **Lava peças.**
- **Anti chios.**

Descrição do produto

O Desengraxante Express é um desengraxante de alto poder de limpeza, formulado à base de solventes orgânicos. Desenvolvido para limpar e desengraxar peças em geral sem deixar resíduos. Indicado para remoção de óleos, graxas, fluido de freio, dentre outros contaminantes. Indicado para engrenagens e superfícies metálicas. Por possuir solvente de alta volatilidade, seca em segundos.

Características

- Limpeza geral do motor e seus componentes sem danificar peças plásticas, borrachas e fiação.
- Desengraxa rapidamente peças metálicas.
- Não agride borrachas e peças plásticas.
- Alta volatilidade. Seca instantaneamente.
- Não deixa resíduos.

Aplicações

- Indicado para desengraxe de engrenagens e peças metálicas em geral.
- Indicado para a limpeza de todos os componentes do sistema de freio.
- Desengraxe da embreagem e transmissão.
- Limpeza de óleo residual na parte externa do cárter para visualização de vazamento.
- Limpeza do cárter para aplicação do Silicone de Alta Temperatura.

Modo de usar

- Certifique-se que o local ou a peça a ser aplicada esteja fria:

Aerossol:

- Aplique o produto diretamente sobre a peça ou na parte a ser limpa, a uma distância de aproximadamente 20cm.
- Efetue a limpeza sempre da parte superior da peça para baixo e para fora da área de limpeza.
- Deixe o produto secar.
- Quando necessário, reaplique o produto.

Líquido:

- Aplique o produto com um pincel ou pulverizador, quanto maior a pressão no pulverizador, maior será a eficiência na limpeza. Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira e aguarde a secagem do produto. Quando necessário, reaplique o produto.

Importante

- Não aplique o produto sob superfícies pintadas, como a lataria do carro.
- Não aplique sob superfícies aquecidas.

DESENGRAXANTE EXPRESS

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray, sob pressão. Não perfure a lata.
- Não use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, a lata poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação: luva nitrílica, óculos de segurança e máscara com filtro para gases orgânicos.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e ou com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido Premido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Densidade	0,7 (n-Hexano)
Ponto de fusão	-95°C (n-Hexano)
Ponto de ebulição inicial	69°C (n-Hexano)
Ponto de fulgor	-60°C
Temperatura de autoignição	225°C (n-Hexano)
Solubilidade	Insolúvel em água

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	500ml / 310g	**0893 650 987**
	5L	**0893 650 995**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.