DESENGRAXANTE UNIVERSAL ECO-W





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Remoção de óleos e graxas.**
- **Limpa mais com menos produto.**
- **Não agride borrachas nem desgasta materiais.**
- **Pode ser utilizado em ambiente industrial.**
- **Otimização de estoque.**
- **Produto não inflamável.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **EPI's.**
- **Graxas.**
- **Protetor de superfície.**
- **Tornador Gun.**

Descrição do produto

O Desengraxante Universal Eco-W é um produto base água, biodegradável, altamente concentrado para remoção de óleos e gorduras, com elevado poder de limpeza e sem cheiro.

Características

- Remoção de óleos e gorduras.
- Alto poder de limpeza.
- Não possui solvente.
- Não possui cheiro.
- Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão.
- Produto com laudo de biodegradabilidade.
- Produto concentrado.
- Solúvel em água.
- Não agressivo.
- Atende a ISO 14.000.
- Ecologicamente correto.
- Redução das emissões de poluentes com transporte e resíduos de descarte das embalagens.

Aplicações

- Remoção de óleos, graxas, gorduras, fuligens, ceras, resíduos orgânicos e limpeza de modo geral em máquinas, ferramentas, peças, equipamentos, pisos e superfícies.

Modo de usar

- Dilua o produto, conforme proporção indicada na tabela de diluição, em água fria ou quente.
- Para otimizar o poder do desengraxante, dilua o mesmo em água quente.
- Aplique o produto diluído diretamente sobre a área a ser limpa por pulverização, pincel, pano, esponja, jato ou tornador.
- Esfregue.
- Enxágue. Não deixe o produto secar na peça. Caso isso ocorra, reaplique o produto e enxágue novamente.
- Seque a peça antes de usar.
- Não deixe a peça submersa na solução com o produto por mais de 15 minutos. Faça a limpeza por contato.

Restrições de uso

- Não indicada para limpeza por imersão, apenas por contato:
  - Peças com pintura anodizada.
  - Peças com pintura eletrostática.
  - Peças de aço carbono.
  - Não aplicar o produto em superfícies quentes.

DESENGRAXANTE UNIVERSAL ECO-W

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +30°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Aspecto	Líquido
Cor	Laranja
Odor	Característico
Ponto de fulgor	Não inflamável
pH	10,0 - 11,0
Densidade a 20°C	0,985 - 1,085 g/ml
Temperatura de ebulição	110°C
Solubilidade em água	Completamente solúvel

Tabela de diluição

Diluição em água parte de produto : parte de água	**Tipo de limpeza**
1:1 até 1:5 Limpeza pesada	Partes do motor, gorduras e sujidades pesadas, tanques de imersão, fornos, tampas de exaustor, utensílios de cozinha, equipamentos e etc.
1:6 até 1:10 Limpeza Moderada	Assoalhos, maquinário, couro, plástcio.
1:11 até 1:30 Limpeza Leve	Acessório de alumínio e vinil, azulejos, fibra de vidro. Parede, mármore e madeira

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	**Conteúdo**	**Código**
01 unidade	5L	**0893 151 002**
	20L	**0893 151 003**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.