LUBRIFICANTE SECO COM PTFE





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Lubrificante à seco.**
- **Não escorre nem mancha a superfície.**
- **Economia de produto.**
- **Não trava o equipamento por empastar ou acumular poeira.**
- **Adere a borrachas, metais, plásticos e madeira.**
- **Resiste à água, gasolina, óleos e bases ácidas.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Desengraxante Universal ECO-W.**
- **Desengraxante Dielétrico.**
- **Silicone Spray.**
- **Luva Química.**

Descrição do produto

O Lubrificante Seco com PTFE é um lubrificante para equipamentos, máquinas e ferramentas, com efeito deslizante e toque seco. O produto forma uma película de PTFE, com espessura de 10 mícrons, funcionando como um isolante e protegendo a peça da ação de corrosão e desgaste. Resiste a temperaturas de até 240°C, além de água, gasolina, óleos e bases ácidas.

Características

- Lubrificante seco.
- Grande poder de aderência e resistência.
- Lubrificante de longa duração.
- Forma película de PTFE.

Aplicações

- Engrenagem do cinto de segurança.
- Lubrificação de equipamentos em centros cirúrgicos: por ser seco e isento de graxas.
- Anti-aderente para seladora: evita o depósito de poeiras e resíduos nas fitas de isolamento.
- Para máquinas de colagem a quente: evita que a cola venha a aderir nas partes internas.
- Para lubrificação das lâminas em guilhotinas de corte de papel.
- Para lubrificação de tesouras e riscadores de corte de tecidos.
- Lubrificação de agulhas de máquinas de costura.
- Dobradiças e fechaduras de porta.
- Mecanismos de janelas basculantes.
- Para lubrificação de rolamentos em mecanismos e instrumentos de medição.
- Componentes da mecânica de precisão.
- Interruptores elétricos.

Modo de usar

- Agite antes de usar.
- Limpe e seque a superfície onde o produto será aplicado.
- Pulverize uma camada fina e regular do produto a uma distância de aproximadamente 20cm.
- Após 2 ou 3 minutos, ocorrerá a formação de uma película seca sobre a superfície.

LUBRIFICANTE SECO COM PTFE

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Aspecto	Líquido pressurizado
Cor	Branco
Odor	Característico
Densidade a 20°C	0,682g/cm³
Solubilidade	Insolúvel em água

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	300ml	**0893 550**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.