DISCO DIAMANTADO DE DESBASTE PARA MÁRMORES E GRANITOS









Descrição do produto

Os discos diamantados de desbaste para mármores e granitos são utilizados nos processos de conformação, modelagem ou acertos de irregularidades em rochas ornamentais naturais ou industrializadas, como mármores, granitos, quartzos, entre outros materiais.

Características

- Base fabricada em alumínio.
- Corpo balanceado.
- Liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade.
- Podem ser utilizados a seco (7.000 RPM) ou com água (11.000 RPM). A utilização com água evita o superaquecimento e a criação de poeira, garantindo maior vida útil ao disco.

Aplicações

- Utilizado em esmerilhadeira elétrica ou pneumática em processos de perfilagem, boleado, meia-cana, remoção de imperfeições em mármore, granito, entre outros materiais.

Restrições de uso

- Nunca aplicar em porcelanato, madeira e metais.
- Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça; prolongando dessa forma sua vida útil.

Modo de usar

- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina.
- Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Disco balanceado.**
- **Base em alumínio.**
- **Grande poder de desbaste.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Discos de corte diamantados.**
- **Discos de desbaste liso.**
- **Discos cerâmicos de polimento.**
- **Cuba fix.**
- **Esmerilhadeira ângular pneumática à água.**

DISCO DIAMANTADO DE DESBASTE PARA MÁRMORES E GRANITOS

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Sempre verificar o alinhamento do disco antes de iniciar o desbaste, para evitar danos ao corpo do disco como trincos ou partes soltas que podem causar acidentes.
- Sempre verificar se o disco está devidamente fixado ao eixo da máquina.
- Realizar algumas pausas durante a operação de desbaste, para permitir que o discos arrefeça.
- Sempre utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) indicados para a atividade.
- Consultar as instruções de segurança da máquina.
- Estar atento às restrições de uso dos discos.



Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Material de desbaste	⌀ Diâmetro (mm)	Encaixe	Base	Largura do segmento (mm)	Altura do segmento (mm)	Código
01 unidade	Granito e Rochas Naturais	100	M14	Alumínio	20	7,0	**0668 100 005**
						8,5	**0668 100 007**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.