DISCO FLAP PARA VIDRO/GRANITO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Alto nível de desempenho em lixamento, excelente acabamento e durabilidade.**
- **Uso em vidro, pedra e bronze.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Esmerilhadeira.**
- **Adesivos e Selantes.**
- **EPI's.**

Descrição do produto

Disco Flap Vidro/Granito é destinado para operações de desbaste e acabamento em vidro, granito, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral.

Características

- Disco com diâmetro de 115mm.
- Com 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado.
- Grãos com composição de Zircônia.
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro (côncavo).
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.

Aplicações

- Desbaste e acabamento em vidros, mármores, granitos, pedras, cristais, cerâmicas, porcelanatos, fibra de vidro e resinas.
- Ideal para trabalhos em vidros, granitos, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral.
- Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s).

DISCO FLAP PARA VIDRO/GRANITO

Informações de segurança e manuseio do produto.

- Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do disco.
- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
- Não use discos danificados.
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina.
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
- Utilize o disco flap única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazene os discos de preferência a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com umidade relativa de 45% e 65%.
- Não expor os discos a ambientes fechados com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.
- Prazo de validade: NA (não aplicável).

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900

Qtde. embalagem	Ø Disco mm	Ø Disco pol	Ø Furo mm	Rotação Máxima (RPM)	Prato / Costado	Formato Disco	Aplicação	Grão	Código	Código
5 unidades	115	4.1/2"	22,23	13.300	Fibra de Vidro	Costado Côncavo	Desbaste Grosso	40	**0578 313 015**	**0578 313 315**
							Desbaste Médio	60	**0578 313 016**	**0578 313 316**
							Acabamento Fino	80	**0578 313 017**	**0578 313 317**
							Polimento	120	**0578 313 018**	**0578 313 318**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.