DISCO LIXA TELA 6" HOOK



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Acabamentos de alta qualidade.**
- **Longa vida útil.**
- **Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma).**
- **Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Lixadeira Orbital.**
- **Disco de corte.**
- **Taco de lixa manual.**

Descrição do Produto

Discos de lixa fabricados com uma estrutura de malha aberta, que permite que a poeira seja extraída por todo o disco, reduzindo resíduos por abrasivo ou poeira na área de trabalho.

Características

- Fabricado com Óxido de alumínio de alta resistência.
- Medidas: Ø6" (150mm).
- Linha completa de G80 ao G320.
- Design telado permite sucção e anti-entupimento (praticamente livre de poeira).
- Completamente flexível, não amassa e evita rugosidade ao ser dobrada.
- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma).
- Excelente acabamento.
- Utilização em Lixadeira Orbital.

Aplicações

- Ideal para lixamento de compostos, primers, pastas e
- massas de preenchimentos, de tintas no setor de pintura e
- funilaria.
- Também recomendado para oficinas, setor de alumínio,
- marcenarias, ferramentaria, manutenção de estruturas e
- indústria em geral.

Modo de usar

- Processo seco e úmido.
- Desbaste: Grão 80.
- Nivelamento: Grãos: 120/ 180/ 220 / 320.
- Sempre desconecte a lixadeira orbital do ar comprimido ou da eletricidade antes de aplicar a lixa.

Restrições de Uso

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada.
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

DISCO LIXA TELA 6" HOOK

Informações de segurança e manuseio do produto

- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
- Não use discos danificados.
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina.
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
- Utilize o disco removedor única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar os discos em local com temperatura entre +5° e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Qtde. Embalagem	Ø disco	Nº de furos	Grão	Desbaste	Código
10 unidades	6" 150mm	6 furos	80	Desbaste	**0585 106 080**
			120	Nivelamento	**0585 106 120**
			180		**0585 106 180**
			220		**0585 106 220**
			320		**0585 106 320**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

CC - EB - 04.12.2025 - F 491437