FILME ELETROSTÁTICO PARA MASCARAMENTO





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Tratamento eletrostático para melhor adesão e "moldagem" na superfície.**
- **Fácil e rápido de aplicar.**
- **Mascaramento perfeito.**
- **Excelente proteção.**
- **Retenção da névoa da pintura.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Capa lisa para banco.**
- **Papel de mascaramento.**
- **Fitas adesivas.**
- **Pistolas de pintura.**

Qtde. embalagem	Descrição	Espessura	Código
01 unidade	4 x 125m	8 µm	**0818 106 408**
	5 x 125m		**0818 106 409**
	4 x 200m		**0818 106 410**

Descrição do produto

Filme plástico especialmente desenvolvido para mascaramento de pinturas automotivas. Excelente impermeabilização e resistência contra furos e rasgos. Fácil aplicação, rápido de instalar, economiza até 50% do tempo do mascaramento.

Características

- Fabricado em polietileno de alta densidade.
- Disponível na cor branca translúcida.
- Resiste a temperaturas de até 120°C por períodos de até 1 hora.
- Possui tratamento eletrostático para melhor aderência, se "moldando" em qualquer parte da superfície do veículo.
- Tratamento na parte externa do filme para aderir restos de tinta dispersados pelo ar durante o trabalho de pintura.
- Impermeável à tinta e outros líquidos.

Aplicações

- Indicado para o mascaramento de veículos, garantindo rapidez no serviço e excelente impermeabilização.
- Pode ser utilizado na proteção de cabines de pintura.

Restrições

- Evitar armazenar o filme diretamente em contato com o solo para evitar a perda do tratamento eletrostático e consequentemente perder também o poder de aderência.

Condições de armazenamento e prazo de validade.

- Deve ser armazenado em temperaturas em torno de 21° e 50% de umidade relativa.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.