FILTROS QUÍMICOS



Filtro VO



Filtro GA



Filtro VO/GA



Filtro AM

Descrição do produto

Filtros químicos para respirador 1/4" facial (0899 160 100).

Características

- Os filtros químicos são encaixados por meio de rosca de avanço rápido, proporcionando ao usuário maior facilidade de manuseio, proteção e conforto.

Modo de usar

Colocação do filtro:

- Segure o respirador com uma das mãos e com a outra o filtro. Rosqueie o filtro no conector localizado no respirador. Aperte até sentir que o filtro não está rodando juntamente com o conector. O procedimento será o mesmo quando o respirador possuir dois filtros.

Substituição do filtro:

- Segure o respirador com uma das mãos e com a outra o filtro. Desrosquei o filtro do conector até a retirada total do filtro usado. Para colocação do filtro novo, proceder de acordo com as instruções de colocação do filtro.

Verificação de ajuste do filtro:

- Após a colocação ou substituição do filtro no respirador facial, coloque o respirador na face ajustando-o bem. Cuidado ao rosquear o filtro no conector para não danificar a rosca do filtro ou do conector, pois poderá inutilizar o componente. Realizar o teste de verificação de vedação, após a realização da substituição do filtro.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Os filtros químicos devem ser substituídos sempre que se sentir o cheiro do contaminante ou alguma irritação nasal, bucal ou na garganta.
- Os filtros mecânicos devem ser substituídos sempre que se sentir resistência a inalação.
- A vida útil dos filtros dependerá de vários fatores, tais como: da concentração do contaminante no ar, do ritmo respiratório do usuário e de outros fatores.
- Abandone a área se a respiração tornar-se difícil, se sentir o cheiro ou o gosto do contaminante, sentir tontura, náusea ou vertigem e comunique seu superior imediato.

FILTROS QUÍMICOS

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Os filtros são lacrados pelo fabricante.
- Devem ser armazenados em espaços limpos a uma temperatura estável de preferência entre 0 e 30°C e uma umidade relativa inferior a 75%.
- Nunca tente reutilizar ou reaproveitar um filtro após sua saturação, ele deverá ser descartado.
- O tempo de armazenamento em condições normais dos filtros químicos e dos filtros combinados embalados de fábrica, está mencionado nos filtros.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Filtro	Substâncias	Aplicações	Código
01 unidade	**Filtro VO** - Contra vapores orgânicos até 1000ppm ou até 10x o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS*, o que for menor.	Piridina, heptano, tetrahidrofurano (THF), xileno, tolueno, triclorobenzeno, acetato de etila, acetona, éter, álcool etílico, formaldeído, entre outros.	Fabricação de tintas, borrachas, vernizes, colas, solventes, espumas plásticas, gás natural, petróleo, polímeros, adesivos, produtos farmacêuticos, perfumes, acetonas, detergentes, álcool, inseticidas, pesticidas, etc.	**0899 160 101**
	Filtro GA - Contra gases ácidos até 1000ppm ou até 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS*, o que for menor.	Brometo de hidrogênio, cloro, peróxido de cloro, dióxido de enxofre, anidrido sulfuroso, ácido clorídrico, entre outros.	Branqueamentos de fibras vegetais como algodão e linho, tratamento de água, galvanoplastias, produção de bebidas alcóolicas e produtos alimentares, químicos, tratamento de metais ferrosos, ferro fundido, aço, indústrias em geral, etc.	**0899 160 102**
	Filtro VO/GA - Contra vapores orgânicos e gases ácidos até 1000ppm ou até 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS*, o que for menor.	Piridina, heptano, tetrahidrofurano (THF), xileno, tolueno, triclorobenzeno, acetato de etila, acetona, éter, álcool etílico, formaldeído, brometo de hidrogênio, cloro, peróxido de cloro, dióxido de enxofre, anidrido sulfuroso, ácido clorídrico, entre outros.	Fabricação de tintas, borrachas, vernizes, colas, solventes, espumas plásticas, gás natural, petróleo, polímeros, adesivos, produtos farmacêuticos, perfumes, acetonas, detergentes, álcool, branqueamentos de fibras vegetais como algodão e linha, tratamento de água, galvanoplastias, produção de bebidas alcóolicas e produtos alimentares, químicos, tratamento de metais ferrosos, ferro fundido, aço, indústrias em geral, inseticidas, pesticidas, etc.	**0899 160 103**
	Filtro AM - Contra amônia até 300ppm e metilamina até 100ppm ou até 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS*, o que for menor.	Amônia e metilamina.	Manutenção de ar condicionado, refrigeradores, máquinas frigoríficas, de compressão mecânica, fabricação de produtos de limpeza, fertilizantes, alisantes de cabelo, inseticidas, herbicidas, surfactantes, combustíveis fósseis, explosivos, produtos farmacêuticos, químicos, anti-corrosivos, fertilizantes, inseticidas e pesticidas com base de amônia, etc.	**0899 160 104**

*IPVS – Imediatamente perigosa à vida e a saúde.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.