FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO METALIZADA



Descrição do produto

Fita adesiva composta de adesivo acrílico à base de água de alta resistência e elevado poder de adesão para a reparação de superfícies metálicas.

Características

- Superfície metalizada que garante excelente refração solar e resistência ao calor
- Grande estabilidade mecânica e resistência a intempéries.
- Resistência a umidade e produtos químicos (recomendável teste de estabilidade antes das aplicações em exposição específica).

Aplicações

- Fixação de placas de isopor ou lã de vidro nos dutos de ar condicionado.
- Isolamento e acabamento em dutos flexíveis de alumínio.
- Fechamento e acabamento na aplicação de revestimentos térmicos.

Modo de usar

- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas.
- Aplique a fita sobre a superfície, pressionando a mesma para evitar o surgimento de bolhas de ar e rugas.
- Pressione toda a superfície da fita contra o substrato garantindo desta forma o contato uniforme com o adesivo.

Dados técnicos

Espessura	0,04mm
Alongamento	100%
Adesão ao aço	0,45Kgf/25mm
Resistência à tração	4,0Kgf/25mm
Resistência à temperatura	Até +90°C

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Boa flexibilidade.**
- **Resistência à umidade e a maioria dos agentes químicos.**
- **Ótima adesão.**
- **Reflete luz e calor.**
- **Não deixa resíduo após a remoção.**
- **Fácil aplicação.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Estilete Wurth.**
- **Desengraxante universal eco-w.**
- **Pano de microfibra.**

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Largura	Comprimento	Espessura	Código
05 unidades	48mm	40m	0,04mm	**0874 100 480**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.