FITA ADESIVA ANTI-RUÍDO DE PVC



Descrição

Fita adesiva é composta por malha de PVC expandido com células semi-fechadas e um adesivo de alta aderência, o que proporciona uma boa adesão em diversas superfícies como plásticos e metais. Atua como um atenuador de ruídos causados pelo atrito entre as superfícies.

Características

- Fita de malha de PVC expandido.
- Boa flexibilidade.
- Não deforma.
- Fácil aplicação.
- Não deteriora.
- Alta resistência a solventes, soluções alcalinas e a maioria dos ácidos.

Aplicação

- Indicada para vedação e absorção de ruídos em eletro-eletrônicos, informática.
- Em indústrias automotivas, indicado para painéis, portas, capôs, portas malas, dentre outros.
- Manutenção predial em geral.
- Indústria naval, têxtil, calçadista.
- Também utilizada como ponto de contato entre duas peças para evitar vibrações.

Modo de usar

- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas.
- Remova o papel do costado da fita, deixando o adesivo à mostra.
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação.
- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da placa com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Isolamento acústico perfeito.**
- **Boa flexibilidade.**
- **Não deforma.**
- **Alta resistência a solventes, soluções alcalinas e a maioria dos ácidos.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Estilete Wurth.**
- **Desengraxante Universal Eco-w.**
- **Pano de microfibra.**

Especificações técnicas	
Espessura	0,30 mm
Densidade média	220Kg/m³
Alongamento	186%
Resistência à tração	1,84Kgf/25mm
Adesão ao aço	0,11Kgf/25mm
Resistência à temperatura	-30°C a +70°C

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Largura (mm)	Espessura (mm)	Comprimento (m)	Código
01 unidade	12	0,30	5	**3872 35 12**
	20			**3872 35 20**
	30			**3872 35 30**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.