FITAS CREPE
















Descrição do produto

Fita Crepe De Uso Geral

Fita Crepe de Uso Geral indicada para mascaramento de pinturas na construção civil, manutenção, funilarias, fixações, proteção, controle e acabamento na aplicação de adesivos e selantes, enfaixamentos, decoração, bricolagem etc. Resistente a temperaturas de até 100°C. Deve ser removida em até 24 horas após aplicação.

Fita Crepe Para Pintura Amarela

Fita crepe especial para pintura em curvas e contornos. Uso para mascaramento de peças e partes em estufa/cabine de pintura até 100°C e também para secagem ao ar livre. Pode ficar exposta ao sol por até 72 horas. Fixação superior em superfícies metálicas, vidros, plásticas e borracha. Não deixa resíduos após a remoção.

Características

- Fitas impermeáveis, não sofrendo decomposição em contato com água, tintas e solventes.
- Grande poder de aderência evitando migrações das pinturas/aplicações nas extremidades das fitas.

Aplicações

- Pintura na construção civil, manutenção industrial e predial.
- Pintura automotiva.
- Pintura de móveis.
- Pintura de máquinas e equipamentos.
- Pintura de estruturas metálicas.
- Pintura de pisos.
- Fixações.
- Proteção.
- Enfaixamentos.
- Bricolagem.
- Controle e acabamento na vedação com PU, Silicone e demais selantes.

Restrições de uso

- Nunca exceder o tempo máximo de aplicação de cada fita sob o risco de permanência de resíduos após sua retirada.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Forte adesão inicial.**
- **Fita resistente à agua, tintas e solventes.**
- **Facilidade para fazer contornos.**
- **Resiste até 100ºC.**
- **Não deixa resíduos de cola na peça.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Estiletes.**
- **Tinta spray.**
- **Papel de mascaramento.**
- **Filme Plásticos para mascaramento.**

FITAS CREPE

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter na embalagem original, protegida do calor, umidade e pó. Não manter o produto exposto a condições de calor e umidade superiores a 25°C e 70% de umidade relativa.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.
- A validade do produto está impressa no núcleo do tubete.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Dados técnicos

			0992 311 118	**0992 312 118**
			0992 311 240	**0992 312 480**
			0992 311 480	**-**
Propriedades Físicas	**Unidade**	**Método**	**USO GERAL**	**PINTURA AMARELA**
Cor	-	-	Bege	Amarela
Adesão à Placa de Aço Inox (180°)	gf/cm	PSTC-101	225	295
Resistência à Tração	Kgf/cm	PSTC-131	3	3
Alongamento à Ruptura	%	PSTC-131	7	12
Espessura Total	mm	PSTC-133	0,124	0,135
Faixa de Temperatura Recomendada	°C	-	até 100°C	até 100°C
Exposição ao Sol	horas	-	24	72

Qtde. embalagem	**Cor**	**Largura**	**Comprimento**	**Códigos**
5 unidades	Bege	18mm	50m	**0992 311 118**
4 unidades		24mm		**0992 311 240**
2 unidades		48mm		**0992 311 480**
1 unidade	Amarelo	18mm	40m	**0992 312 118**
		48mm		**0992 312 480**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.