FITA DE PAPEL - DRYWALL





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Papel de alta resistência.**
- **Não permite a formação de bolhas.**
- **Fácil de cortar à mão.**
- **Vinco central para facilitar a aplicação.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Parafusos Trombetas ponta agulha**
- **Serrote para gesso**
- **Fita Telada para Drywall**
- **Fita Adesiva de Papel com metal para Drywall.**

Descrição do produto

Fita de Papel micro poroso e micro perfurado utilizada para tratamento de juntas entre placas de Drywall em paredes e tetos. Permite a saída de ar evitando o surgimento de bolhas e possui dobra centralizada que serve como guia para aplicação correta sobre a junção das placas de Drywall.

Características

- Possui dobra central para facilitar o correto posicionamento da fita sobre as duas placas.
- Facilita a saída do ar, evitando a formação de bolhas.
- Fita ligeiramente lixada para uma fixação mais rápida e precisa.
- Mantém a flexibilidade do acabamento evitando trincas ou fissuras.
- Facilidade de aplicação e pode ser cortada com a mão.
- Praticidade no acabamento posterior com massa ou rejunte.
- Aceita pintura após aplicada.
- Aceita aplicação de papel de parede diretamente sobre a fita.

Aplicações

- Tratamento de junções de placas de Drywall.
- Tratamento de junções de placas cimentícias.
- Reparação de rachaduras em tetos e paredes.

Modo de usar

- Aplicar uma camada de massa sobre a região da junta.
- Riscar o centro da junta com uma espátula.
- Aplicar a fita sobre a camada de massa coincidindo a dobra central com o risco da junta, garantindo a mesma largura de fita para cada lado da junta.
- Pressionar firmemente a fita, com o auxílio de uma desempenadeira ou espátula, para eliminar o excesso de massa e evitar bolhas, vazios ou enrugamentos.
- Aplicar o acabamento, massa ou papel de parede.

FITA DE PAPEL - DRYWALL

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Armazene longe de fontes de calor.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	50mm x 150m	**0894 050 151**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.