FITA TELADA - DRYWALL





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Mantem a flexibilidade do acabamento evitando trincas ou fissuras.**
- **Adesivo autocolante com alto poder de agarre e fixação.**
- **Praticidade no acabamento posterior com massa ou rejunte.**
- **Aplicação de papel de parede diretamente sobre a fita.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Parafusos Trombetas ponta agulha ou brocante.**
- **Serrote para gesso.**
- **Fita Adesiva de papel para Drywall.**
- **Fita Adesiva de Papel com metal para Drywall.**

Descrição do produto

Fita autoadesiva telada de fios de fibra de vidro entrelaçadas, formando uma malha de alta resistência em aplicações de junções de placas de Drywall, placas cimentícias e rachaduras em tetos e paredes.

Características

- Garante grande resistência à movimentação.
- Mantem a flexibilidade do acabamento evitando trincas ou fissuras.
- Adesivo autocolante com alto poder de agarre e fixação.
- Excelente maleabilidade no manuseio para a aplicação.
- Praticidade no acabamento posterior com massa ou rejunte.
- Aceita pintura após aplicada.
- Aceita aplicação de papel de parede diretamente sobre a fita.

Aplicações

- Tratamento de junções de placas de Drywall.
- Tratamento de junções de placas cimentícias.
- Reparação de rachaduras em tetos e paredes.

Modo de usar

- Limpar a superfície onde a fita será aplicada de poeiras, óleos, etc.
- Aplicar a fita sobre a superfície seca.
- Pressionar toda a superfície da fita de maneira firme e uniforme garantindo o contato da fita com a superfície para ação do adesivo.
- Aplicar o acabamento, massa ou papel de parede.

FITA TELADA - DRYWALL

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Armazene longe de fontes de calor.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	48mm x 45 m	**0992 048 110**
	48mm x 90 m	**0992 048 111**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.