
FLUSHING WURTH







PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Não danifica as vedações.**
- **Remove goma, verniz, borras e resíduos do óleo .**
- **Evita contaminação do óleo novo.**
- **Base solvente, dissolve a borra em partículas evitando o entupimento dos canais internos do motor.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **OTW.**
- **Luva PU Preta.**
- **Bujão de Cárter.**
- **Condicionador de metais.**

Descrição do Produto

Flushing para limpeza e descontaminação do sistema de lubrificação do motor. Produto formulado com uma mistura de solventes e redutores de atrito com alto poder desincrustante e desengraxante.

Características

- Remove goma, verniz, borras e resíduos do óleo usado que se depositam no cárter e nas paredes interna do motor.
- Dissolução em partículas sólidas evitando o entupimento dos canais de lubrificação e peneira da bomba de óleo durante a limpeza.
- Evita contaminação do óleo novo, aumentando o seu tempo útil e garantindo suas propriedades de proteção por mais tempo.
- Promove a desobstrução de todo sistema de lubrificação do motor.
- Contém aditivo anti-desgaste que ajuda a proteger as superfícies do motor durante e após a limpeza.
- Não danifica as vedações.

Aplicações

- Motores a Gasolina, Flex, Alcool, Diesel e GNV.

Restrições de uso

- Não utilize o produto em motores de veículos que possuam elevado consumo de óleo lubrificante ou folga de bronzinas (motor rajando).
  Obs: em caso de carbonização elevada, recomenda-se fazer a limpeza interna mecanicamente (limpeza do pescador).

Modo de usar

- Adicione o conteúdo da embalagem no óleo antigo do motor em temperatura normal de trabalho (+- 90°C).
- Deixe o veículo funcionando em marcha lenta por aproximadamente 15 minutos.
- Esgote totalmente o óleo antigo .
- Troque o filtro lubrificante e coloque e coloque óleo novo.
- Obs: 500 ml é suficiente para 6 litros de óleo .
- Para motores com capacidade acima de 6 litros, utilizar 1.000ml.

FLUSHING WURTH

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
12 Unidades	500 ml	**0893 558 501**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.