FOLHA DE LIXA SECO FREE-FIL FUNILARIA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Costado de papel látex.**
- **Camada anti-empastante (Free-Fil).**
- **Excelente produtividade.**
- **Evita o acúmulo de material na lixa.**
- **Proporciona ótimo rendimento e acabamento.**



PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Taco para folha de lixa.**
- **Lixadeira.**
- **EPI's.**
- **Folha de Lixa D'água para funilaria.**
- **Disco de lixa gold 6 furos.**

Qtde. embalagem	Grão	Desbaste	Dimensões	Código
10 unidades	60	Desbaste	230mm X 280mm	**0583 302 060**
	80			**0583 302 080**
	100			**0583 302 100**
	120			**0583 302 120**
	150	Semi-Acabamento		**0583 302 150**
	180			**0583 302 180**
	220			**0583 302 220**
	240	Acabamento		**0583 302 240**
	280			**0583 302 280**
	320			**0583 302 320**
	400			**0583 302 400**
	600			**0583 302 600**
	800			**0583 302 800**

Descrição do produto

Folha de Lixa Seco Free-Fil em costado de papel látex, que garante maior resistência e flexibilidade.
Com mineral de Óxido de Alumínio de alta qualidade e camada anti-empastante Free-Fil, a Folha de Lixa Seco Free-Fil evita acumulo de resíduo na lixa garantindo excelente produtividade, poder de corte e alto nível de acabamento.
Ideal para reparação e preparação automotiva (Funilaria), preparação de superficies para primer, verniz e massas, e também para lixamento de madeira.
Processo a seco.

Características

- COSTADO em papel látex.
- GRÃO ABRASIVO em óxido de alumínio.
- COR BRANCA.
- Camada FREE-FIL antiempastante.
- Embalagem com 10 unidades.
- Processo seco.
- Medidas das folhas 280mm x 230mm.
- Granulometria do desbaste ao acabamento.
- Utilização manual ou em lixadeiras portáteis (treme-treme).

Aplicações

- Especialmente indicada para a área de reparação automotiva, principalmente em lixamentos a seco de metais, tintas automotivas, massa poliéster e/ou plástica.
- Também é usada em aplicações em madeiras em branco ou revestidas com seladores, lacas ou plásticos, acrílicos, massas corridas e tintas em geral, que causam alto índice de empastamento.
- Fibras de vidro.
- Metais.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.