FURADEIRA PNEUMÁTICA REVERSÍVEL 3/8"



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Baixo índice de manutenção.**
- **Gatilho com boa sensibilidade para controle de velocidade.**
- **Leve e fácil de manusear.**
- **Reversível.**
- **Mandril de aperto rápido.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Niple / Engate Alta Vazão.**
- **Mangueira Espiral 3/8" / Carretel Pneumático.**
- **Conjunto Lubrifil.**
- **Brocas.**

Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operação de furos com brocas de diâmetro de até 10mm ou 3/8" em todos os tipos de materiais. Ideal para serralherias, marcenarias, oficinas e manutenção.

Características

- Carcaça em alumínio.
- Acionamento por gatilho.
- Seletor de sentido de rotação (reversível).
- Mandril de aperto rápido com encaixe de 3/8" (10mm).
- Sistema de engrenagem de eixo planetário para maior vida útil.

Informações de segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, ler atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário.
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Pressão de trabalho (Bar - psi)	6,2 - 90
Consumo máximo de ar (pcm - l/min)	6,0 - 169,9
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol - mm)	3/8" - 10
Peso (kg)	1,10
Dimensões (C x L x H) (mm)	190 x 40 x 145
Velocidade Livre (rpm)	1.800
Capacidade do Mandril (pol. - mm)	3/8" - 10
Nível de Ruído (dB(A))	86
Potência de saída (hp - W)	0,5 - 372,9

Obs.: C = Comprimento, L = Largura, H = Altura
pcm = Vazão da unidade de volume (sistema britânico)
L/min = Vazão da unidade de volume (sistema internacional)
hp = unidade de cavalos de potência

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	**0703 190 038**

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.