GRAXA BRANCA





Descrição do produto

Graxa lubrificante a base de sabão de lítio, óleos básicos minerais e aditivos, desenvolvida oferecer ótimo desempenho na lubrificação automotiva e industrial, mesmo sob atrito ou cisalhamento.

Características

- Estável à extremas pressões, cargas de choque e ambientes úmidos.
- Boa aderência.
- Formulada com aditivos que garantem proteção contra corrosão, mantendo as propriedades lubrificantes por mais tempo.
- Resistência ao envelhecimento.
- Tampa com bico aplicador, evita desperdício, permite dosar a quantidade ideal na aplicação e evita à contaminação com sujidades.

Aplicações

- Rolamentos.
- Correntes de moto.
- Buchas em geral.
- Pinos com embuchamento.
- Roldanas.
- Cabos de aço.
- Máquinas de Vidro.
- Engrenagens de pequeno porte.
- Dobradiças.
- Portas e corrediças.
- Roscas.
- Acoplamentos
- Mancais planos

Modo de usar

- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo.
- Aplique o produto no local de lubrificação.
- Pode ser aplicada diretamente pela bisnaga, ou com auxílio de pincel, espátula ou até mesmo uma escova plástica.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Multiplas aplicações.**
- **Possui ótima resistência a lavagem por água e altas temperaturas**
- **Proteção contra a corrosão.**
- **Permite dosar a quantidade a ser aplicada.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Desengraxante Express.**
- **Silicone HT.**
- **Luva Química.**
- **Pasta Desengraxante.**

GRAXA BRANCA

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Utilizar os EPI's indicados para aplicação.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Cor	Branca
Aspecto	Pastoso
Odor	Característico
Ponto de gota	98°C
Solubilidade	Insolúvel
Faxa de penetração 25°C	265-295mm
Consistência (NGLI)	2
Resistência a água	Total
Temperatura de Trabalho	-10 a 60°C

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Cor	Conteúdo	Código
01 unidade	Branca	80g	**0893 880 103**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.