GRAXA DE CAVIDADE





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Maior durabilidade das peças lubrificadas, reduzindo o desgaste ocasionado pelo atrito.**
- **Resistência a ambientes úmidos, água salgada e água doce.**
- **Inibe a corrosão e oxidação proveniente do contato da peça com a água e com ambiente úmido.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Espátula.**
- **Desengraxante ECO-W.**
- **Comando de Graxa.**
- **Linha HHS.**

Descrição do produto

A Graxa de Cavidade foi desenvolvida para proteger chapas e uniões metálicas contra a oxidação proveniente da umidade, evitando a formação de ferrugem, aumentando a vida útil de peças e equipamentos. Lubrificante à base de parafina e sabão de lítio, possui coloração branca que possibilita a visualização do ponto de lubrificação e indica quando deve ser feita uma nova aplicação. Resiste à água, até mesmo salgada, pode ser aplicada em ambientes com alta umidade.

Características

- Propriedade lubrificante.
- Protege contra oxidação.
- Reduz o atrito.
- Resiste à temperatura de trabalho de até +135 °C.
- Resistente à água.

Aplicações

- Rolamentos diversos.
- Correntes de transmissão.
- Pinos de porta.
- Eixos.
- Dobradiças.
- Cabos.
- Mancais de deslizamento.
- Guias lineares.

Modo de usar

- O ponto de lubrificação deve estar limpo, isento de graxas antigas, gorduras e poeira.

▸ Spray:

- Agite a lata antes de usar.
- Aplique diretamente no ponto a ser lubrificado.

GRAXA DE CAVIDADE

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50 °C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Dados técnicos

Características	Valores	Normas
Cor	Branca	
Consistência	2 (NGLI)	DIN 51818
Ponto de gota	>180°C	DIN/ISO 2176
Penetração trabalhada a 25 °C	265 - 295 (0,1mm)	DIN/ISO 2137
Resistência à água a 90 °C	Totalmente resistente	DIN 51807
Temperatura de trabalho	-30 °C até +135°C	
Densidade	0,9 g/cm³	
Pressão de vapor a 20 °C	<0,02 mbar	
Viscosidade cinemática a 40 °C	150 mm²/seg	
Ponto de fulgor	>220 °C	DIN/ISO 2592
Temperatura de ignição	330 °C	
Limite de explosividade inferior	2,8 vol. %	
Limite explosividade superior	11,5 vol. %	

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	200ml/150g	**0893 224 920**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.