GRAXA GRAFITADA





Descrição do produto

A Graxa Grafitada é um lubrificante para juntas homocinéticas, a base de sabão de cálcio, óleos básicos minerais, aditivos e grafite em pó. Desenvolvida para lubrificação em superfícies expostas a vibração e intempéries.

Características

- Resistência à lavagem por água.
- Alta adesividade.
- Proteção da peça contra oxidação.
- Bom poder de lubrificação.
- Bico dosador.

Aplicações

- Montagem ou lubrificação das juntas homocinéticas.
- Locais onde é necessário a utilização de uma graxa resistente à água e cargas elevadas.
- Bom desempenho em rolamentos de baixa rotação, pinos automotivos, trilhos de portas em geral, roletes, mancais e correntes de motos.

Modo de usar

- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo.
- Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando o bico dosador.
- Pode ser aplicada diretamente pela bisnaga, ou com auxílio de pincel, espátula ou até mesmo uma escova plástica.
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistente à água, inclusive salgada.**
- **Maior duração da lubrificação.**
- **Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.**
- **Evita desperdício e contaminação.**
- **Permite dosar a quantidade a ser aplicada.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Desengraxante Universal ECO-W.**
- **Chave catraca.**
- **Luva Química.**
- **Kit coifa.**

GRAXA GRAFITADA

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Cor	Cinza
Aspecto	Pastoso
Odor	Característico
Ponto de gota	98°C
Viscosidade do óleo básico a 40°C	40 a 60 cSt
Solubilidade	Insolúvel em água
Penetração trabalhada 25°C	265-295mm
Consistência (NGLI)	2
Temperatura de trabalho	-10 a 60°C

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	80g	**0893 880 101**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.