PISTOLA PARA PRIMER BASIC HVLP - BICO 1.7MM



Descrição do produto

Pistola Basic com tecnologia HVLP. Utilizada para aplicação de primers e produtos similares.

Características

- Sistema de pulverização HVLP.*
- Acabamento na cor vermelha.
- Ótima empunhadura.
- Bico e agulha fabricados em aço inoxidável 303.
- Caneca fabricada em PE (Polietileno).

HVLP* (High Volume Low Pressure) - Alto volume baixa pressão - A tecnologia HVLP de atonização em alto volume e baixa pressão tem como objetivo aumentar a taxa de transferência da tinta para o substrato (mais tinta é depositada na superfície e menos perdida para o ar) no qual a pistola requer menos pressão de ar.

Aplicação

- Aplicação de primers e similares em: chapas/carrocerias de veículos, portões, grades e peças metálicas em geral.

Acompanha



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Economia de material.**
- **Ideal para médias pulverizações.**
- **Peças internas em aço inoxidável.**
- **Kits de bicos intercambiáveis.**
- **Capa de ar em bronze anodizado.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Adesivo de para-brisa.**
- **PU funilaria.**
- **Filme de mascaramento.**
- **Papel de mascaramento.**
- **Macacão para pintura.**
- **Peneira para coar tinta.**
- **Máscaras faciais.**

PISTOLA PARA PRIMER BASIC HVLP - BICO 1.7MM

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Verificar sempre as conexões e engates dos equipamentos antes de iniciar o trabalho.
- Certificar-se que o compressor é adequado para suportar a pressão de trabalho da ferramenta.
- As peças "capa de ar" e bico de saída" são consideradas as mais importantes da ferramenta e não devem ser limpas com objetos metálicos.
- Recomenda-se que a limpeza seja feita sempre após cada uso da ferramenta.
- Limpar o reservatório com solvente adequado, utilizando pincel ou escova macia. Tintas à base de água, utilizar água.
- Se necessário, engatar a pistola de pintura junto à rede de ar e acionar o gatilho novamente.
- Se a capa de ar estiver com sujidades, limpar com escova macia ou pincel.
- Retirar o bico para a limpeza com a chave que acompanha a ferramenta.
- Acionar o gatilho para limpeza da passagem de produto (bico).

Importante


- Nunca colocar o dedo nos furos da capa de ar, quando estiver pulverizando qualquer produto.
- Evitar deixar a capa de ar fora do bico, pois qualquer batida pode comprometer a ferramenta.
- Nunca limpar a capa de ar com ferramentas metálicas ou pontiagudas.
- Nunca mergulhar o corpo da pistola no solvente, para evitar danos nos reparos e nas guarnições.
- Não utilizar processos de ultrassom para a limpeza.
- Não guardar a pistola com restos de solvente.
- Nunca utilizar panos que soltem fiapos.
- O uso inadequado de solventes ou produtos de limpeza podem danificar a ferramenta e a caneca. Nunca utilizar soluções alcalinas, ácidos ou base de hidrocarbonetos halogenados.
- Recomenda-se ter uma pistola de pintura para cada finalidade.
- Recomenda-se a manutenção a cada 02 meses.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Qtde. embalagem	Descrição	Código
01 unidade	Pistola Basic Primer HVLP bico 1.7mm	**0891 701 227**

Acessórios vendidos separadamente



Qtde. emb.	Item	Descrição	Código
01 unidade	1	Kit bico 1.7mm - 3 peças	**0891 701 027**
	2	Caneca PE (Polietileno) 600ml	**0891 701 030**
	3	Manômetro Basic Material: Aço carbono - 0-10BAR / 0-140 PSI	**0699 261 100**
	4	Manômetro Premium Material: Aço inox - 0-10BAR / 0-140 PSI resistente à água e solventes	**0699 261 110**
05 unidades	5	Filtro POM (Polioximetileno) - 125µm	**0891 701 031**

Dados técnicos

Tecnologia de atomização	HVLP
Aplicação	Primer e produtos similares
Tamanho do bico (mm)	1.7 mm
Pressão de trabalho	2,5 Bar / 35 Psi
Pressão máxima de trabalho	4 Bar / 57 Psi
Tamanho do leque	Aprox. 240 mm
Distância de pulverização ideal	20 cm
Consumo de ar (pcm-l/min)	11 Pcm / 311 l/min
Capacidade da caneca	600 ml
Peso	550 g
Rosca de conexão	¼" NPT

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.